



防 炎



E-2500FCW

(BT030045)*1 (F-19005)*2
0.25(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)
○防災の汎用品



E-2500FYW 防虫

(BT030045)*1 (F-19005)*2
0.25(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)




SPC-7

(BT960031)*1
[両面表面処理 ウエルダー可]
0.55(厚みmm)×185(幅cm)×30(巻m)
○防塵・防汚性に優れています。



E-6000FCW

(A1150069・BT930083)*1 (F-19034)*2
0.55(厚みmm)×203(幅cm)×30(巻m)



E-6000FYW 防虫

(A1150070・BT930083)*1 (F-19034)*2
0.55(厚みmm)×203(幅cm)×30(巻m)




E-6000FGY

(A1150069・BT930083)*1 (F-19034)*2
0.55(厚みmm)×185(幅cm)×30(巻m)
○紫外線領域に限っての防虫効果がある



E-2238FW

(BT040023・CT930008)*1 (F-18071)*2
0.38(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)
○建築養生用2類適合品



E-6335F

(A1160217)*1
0.33(厚みmm)×185(幅cm)×50(巻m)

耐 油



E-5530 タイコW

0.30(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)
○マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が保持されます。