

帯電防止・防災




E-5530TFW

(A1150068・B1160029)※1(F-28262)※2
0.30(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)



E-3000TFW

(A1150067・BT930087)※1(F-19036)※2
0.30(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)




E-2245TFW

(B1170028)※1(F-29251)※2
0.45(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)
○建築養生用2類適合品

プライクリーン™


- ポリエステル基布に特殊オレフィンフィルムをラミネートした、塩素・可ソ剤を含まないターポリンです。
- 高周波ウェルダによる溶着加工が可能です。但し高周波ウェルダによる溶着加工には若干の条件設定が必要となりますのでご注意ください。
- 軽量で耐寒性に優れています。

UVカット



PO-300C

0.30(厚みmm)×92.5(幅cm)×50(巻m)



PO-250

0.25(厚みmm)×187(幅cm)×50(巻m)
○食品衛生法(容器・包装)適合


防錆機能付ターポリン



PZ-500

0.19(厚みmm)×180(幅cm)×30(巻m)


耐 寒



E-6000 耐寒

0.55(厚みmm)×185(幅cm)×30(巻m)
○冷蔵倉庫向き・耐寒性 -40℃

透明ネットシリーズ



PIK-3300FT

(A1150085)※1(F-25058)※2
0.37(厚みmm)×203(幅cm)×50(巻m)



PIK-5000FT

(A1150086)※1(F-25059)※2
0.54(厚みmm)×203(幅cm)×30(巻m)