

| Catalog No. | | D | T | L | A | B | d1 | d2 | C | D0 | t | ℓ | 付属ボルト | |
|--|--------|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|---|------|--------|--------|
| 品名 | dr 許容値 | | | | | | | | | | | | | |
| LTW (ストレート) LTWB (インロー) ステンレスベアリング MLTW (ストレート) MLTWB (インロー) | 10 | 39 | 28 | 64 | 22 | 18 | 4.5 | 8 | 23 | 23 | 5 | 46.5 | M4×50 | |
| | 12 | 42 | 30 | 66 | 24 | 20 | | | | | | 48 | | |
| | 16 | 48 | 34 | 80 | 31 | 22 | | | | | | 58.5 | | |
| | 20 | 54 | 38 | 90 | 36 | 24 | 5.5 | 9.5 | 40 | 36 | | 66 | M5×60 | |
| | 25 | 62 | 46 | 127 | 40 | 32 | | | | 44 | | 93 | M5×100 | |
| | 30 | 74 | 51 | 136 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 50 | 50 | | 100 | M6×100 | |
| | 40 | 96 | 70 | 170 | 64 | 45 | 9.9 | 14 | 89 | 68 | | 7 | 125 | M8×100 |

| dr | 基本定格荷重 | | 質量 (kg) | |
|----|--------|--------|---------|------|
| | C (動) | Co (静) | ストレート | インロー |
| 10 | 588 | 1,100 | 0.2 | 0.19 |
| 12 | 815 | 1,570 | 0.2 | 0.19 |
| 16 | 1,230 | 2,350 | 0.3 | 0.29 |
| 20 | 1,400 | 2,740 | 0.4 | 0.39 |
| 25 | 1,560 | 3,140 | 0.8 | 0.79 |
| 30 | 2,490 | 5,490 | 1.1 | 1.08 |
| 40 | 3,430 | 8,040 | 2.8 | 2.76 |

注文例 Catalog No.

LTW30