

リニアブロック

—シングルタイプ—

Catalog No.		h	W ₁	W	L	H	H ₁	t	W ₂	L ₁	W ₃	M	d	ℓ	F	
LBD ステンレスベアリング MLBD	16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$	19	25	50	96	37	32	9	36	60	7	M5	4.3	12	24
	20	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	21	27	54	108	41	35	11	40	70		M6	5.2	12	28
	25	$\begin{matrix} 0 \\ -0.010 \end{matrix}$	26	38	76	144	51	45	12	54	100	M8	7	18	36	
	30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	30	39	78	156	57	50	15	58	110					10
	40	$\begin{matrix} 0 \\ -0.012 \end{matrix}$	40	51	102	190	75	65	22	80	140	11	M10	9	25	58

※フェルトシールも両端に取付けられる構造になっています。(ダブルシール型)

dr	基本定格荷重		質量 (kgf)
	C(動)N	Co(静)N	
16	1,230	2,350	0.34
20	1,400	2,740	0.42
25	1,560	3,140	1.00
30	2,490	5,490	1.20
40	3,430	8,040	2.40

注文例 Catalog No.
LBD30