
0.02 A
φ10h7-0.015
φ9.6-0.09
C0.5
C0.5
R0.2以下
11
1.15+0.14
9.15+0.10
A
0.05 A
L1=
L=
(φ15)
M10×P0.75
(ネジ部外径-0.2)
(5)
(5)
10
5
C0.2
R0.2以下
23
10
33
R0.5以下
C0.5
C0.5
(10)
φ8h7-0.015
φ10h7-0.015
0.02 A
0.02 A
0.05 A
12-0.2
▽(▽▽、▽▽▽)
MARK
REV.NO.
REASON
DATE
REV.
FILM
ボールネジ GG15******(黒田)ヲ追加工。
〈注記〉
1) 指示ナキ角部ハC0.5面取リノコト。
GENERAL TOLERANCE (MACHINING)
DIMENSION
HOLE
SHAFT
L・W・H 長さ・巾・厚さ
BOTH CUT
SINGLE CUT
1≦ ≦10
10< ≦100
100< ≦250
250< ≦500
500<
± 0.2
± 0.3
± 0.5
± 0.8
± 1.3
± 2.1
1
購入品
Q'TY 数
MATERIAL 材質
HEAT TRTM 熱処理
HARDNESS 硬度
CASE DEPTH 硬化深さ
SURFACE TRTM 表面処理
REMARKS 備考
APPD. 承認
CHK'D. 照合
DES'N. 設計
DR'T. 製図
SCALE 尺度
1 : 1
THIRD ANGLE PROJECTION 第三角法
MODEL 型式
PART NAME 部品名称
ボールネジ仕様図
DRAWING No. 図面番号
A3