

Listing No.25002 OKUMA	Double Cloumn Multitasking Machine	VTR-350A OSP-P200LA	2012 / Sep < # 1636** >
■ MAIN SPECIFICATIONS ■			
❖ 門形複合加工機	Duoble Cloumn Multitasking Machine	VTR-350A / OSP-P200A	
❖ テーブル最大直径	Max.Track Gauge Diameter (mm)	Φ3,500 (TΦ3,000) 20.000kg	
❖ ハイコラム仕様	High Column Sepc (mm) X*Z*W	3,850*1,500*1,200	
❖ 最大加工高さ/最大ワーク高さ	Max.Shaft Lenth /Workpiece Height (mm) /	1,190 / 1,600	
❖ 油圧7爪	Hydr.7-Jaw / Weight (Kg)	(7St) 20,000	
❖ ミーリング主軸テーパ	Milling Spindle Tape (ATC-36/L11/M25)	BIG PLUS / No.50	
❖ テーブル回転速度	Table Rotation Speed	160min-1	
❖ ミーリング主軸回転数	Milling Spindle Speed	30～3,000min-1	
❖ Mスルースピンドルクーラント	Milling Through Spindle Coolant	1.5Mpa	
❖ らくらく対話3D	OSP Easy Dialogue System	3D	
❖ 機械重量	Machine Weight (Kg)	43,000	
<< 機 械 仕 様 等 に つ い て は 現 物 優 先 と な り ま す >>			
<< Regarding machine specifications, etc., priority will given to the actual product >>			

