



LPG マルチ 10W-30

(LPG MULTI 10W-30)

キューミック LPG マルチ 10W-30 は、高度に精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した LPG 車専用のエンジンオイルです。酸化安定性・洗浄分散性・耐摩耗性に優れている上、LPG エンジンにおいて発生しやすい空気中の窒素のナイトレーション(硝酸に似た強い酸が発生する現象)による腐食摩耗も防ぐ事ができますので、タクシーなどでロングドレインが可能です。

代表性状			10W-30	
密度	(15℃)	g/cm ³	0.883	●荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
色	(ASTM)		L 2.5	
引火点	(COC)	℃	226	
流動点		℃	-45.0	●消防法上の分類 危険物第4類 第4石油類 危険等級Ⅲ
動粘度	(@40℃)	mm ² /s	56.02	
	(@100℃)	mm ² /s	10.27	
粘度指数			174	
酸価		mgKOH/g	2.0	
塩基価		mgKOH/g	8.5	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1~2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)