



ルブコート P-9

(Lubecoat P-9)

キューミック ルブコートP-9は、高度に精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した低粘度の防錆油です。室温で液状であるため、取扱や除膜が容易です。

特長

- 1) 水置換性があり、酸化防止性に優れた低粘度・低流動点の防錆油であり、低温箇所でも使用できます。特に精密部品や機械装置の防錆に適しており、屋内での短期保管にご利用ください。
- 2) 塗布の方法としては、はけ塗・浸漬・スプレー循環のいずれかをご利用ください。

代表性状				
密度	(15℃)	g/cm ³	0.9097	●荷姿 20L ペール缶 200L ドラム缶
色	(ASTM)		L 5.0	
引火点	(COC)	℃	154	
流動点		℃	-50 以下	●消防法上の分類 危険物第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ
動粘度	(@40℃)	mm ² /s	13.6	
銅板腐食	(@100℃×3hr)		1a	
酸価		mgKOH/g	2.0	
湿潤試験	(49℃×100%RH)		A 級(600hr 以上)	

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量(例えば 500cc 以上)に飲み込んだ時は、直ちにコップ1～2杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。(意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。)