



プロセスオイル 8465

Process Oil

■製品の概要

キューミック プロセスオイルは、各種製造業において加工用・原料用として用いられます。ゴムプロセス油、印刷インキ原料油、農薬原料油など、多様な用途にご利用いただけます。

■代表性状

プロセスオイル		8465
密度 (15℃)	g/cm ³	0.9251
色 (ASTM)		L2.5
引火点 (COC)	℃	220
流動点	℃	-30.0
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	105.6
酸価	mgKOH/g	0.01
環分析	CA%	13.8
	CN%	41.1
	CP%	45.1

■荷姿

200L ドラム缶

■消防法上の注意

危険物第4類・第4石油類

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）