



CLD 1000 (シリンダーオイル 1000)

Cylinder Oil 1000

■製品の概要

キューミック CLD 1000 は、加熱シリンダーオイルとしても用いるとともに、熱安定性と酸化抵抗性に優れ、高粘度で付着しやすことから、各種工業用製品および自動車用、工業用、船舶用等の高級潤滑油製品の高粘度基油として最適です。

■代表性状

CLD		1000
密度(15℃)	g/cm ³	0.8878
外観		Clear
色 (ASTM)		L3.5
引火点 (COC)	℃	274
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	1069
(@100℃)	mm ² /s	56.00
粘度指数		102
流動点		-17.5
酸価	℃	0.01
アニリン点		140.0
銅板腐食 (100℃×3hr)		1 b

■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 4 石油類

危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）