



グレード-1 XXa SN/C3 5W-40

Grade-1 XXa SN/C3

■製品の概要

キューミック グレード-1 XXa SN/C3 は、ベースオイルに化学合成基油であるポリアルファオレフィン（PAO）を使用し、添加剤をバランスよく配合したガソリン・ディーゼル車兼用オイルです。API サービス分類は SN にランクされ、ACEA の C3-12 に相当します。大排気車からスポーツカーにまで幅広く対応します。

■製品の特長

- PAO を使用しているため、不純物が非常に少なく、添加剤の添加効果が高いことから、耐熱性、酸化防止性、熱安定性、清浄分散性に優れ、排ガスへの混入と環境負荷を軽減させます。また、エンジン内での燃焼が起こりにくく、オイル粘度の上昇、焼き付きを防止します。
- 低温流動性が非常に高いことから、エンジンの始動性が良く、常にエンジンの状態を最高に保ちます。
- 低リン・低灰分の添加剤処方により、排ガス浄化装置（DPF・三元触媒）の劣化を抑制します。

■代表性状

グレード-1 XXa API / ACEA		5W-40 SN/C3
密度（15℃）	g/cm ³	0.858
色（ASTM）		L2.0
引火点（COC）	℃	254
流動点	℃	-50.0
動粘度（@40℃）	mm ² /s	86.49
（@100℃）	mm ² /s	14.55
粘度指数		176
CCS（@-30℃）	mPa・S	4,556
酸価	mgKOH/g	2.2
塩基価	mgKOH/g	7.3

■荷姿

20L ペール缶

■消防法上の注意

危険物第4類

第4石油類

危険等級Ⅲ

下記の規格を指定する車種に適合致します。

ACEA : C3-12, API : SN/CF, BMW : Longlife-04, GM : dexos 2, MB : 229.31, Porsche : oil category A40, Renault : RN0700/RN0710

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）