



ハイドロリックオイル SC46

Hydraulic Oil SC

■製品の概要

キューミック ハイドロリックオイル SC46 は、高度の溶剤・水素化精製を施したパラフィン系基油に、最新の摩耗防止剤・酸化防止剤・防錆剤を配合した、最高級の“非亜鉛系”耐摩耗性油圧油です。

長時間の連続運転が期待でき、各種減速機や産業機械のギヤー・軸受の循環給油、低圧から高圧まで各種条件下での油圧機器用作動油など、広い用途でご使用いただけます。

■製品の特長

- i) 卓越した耐摩耗性を持っており、機械寿命を伸長します。また、異常摩耗による突発事故を防ぎ、機械の休止損失を低減します。
- ii) 低流動点と優れた低温性能をもっており、寒冷時の始動性を改善します。
- iii) 酸化安定性に優れ、過酷な条件下で長時間使用に耐えます。
- iv) 系列内を常に洗浄に保ち、スラッジなどの蓄積による事故を防止します。
- v) フィルター、バルブなどの交換時期を伸長し、系統内の洗浄作業などの労務費を節減します。

■代表性状

ハイドロリックオイル SC		46
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8737
色 (ASTM)		L1.0
引火点 (COC)	℃	244
流動点	℃	-35.0
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	45.49
(@100℃)	mm ² /s	7.029
粘度指数		112

■荷姿

200L ドラム缶

■消防法上の注意

危険物第4類

第4石油類

危険等級Ⅲ

 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）