



グレード-1 SN/RC 0W-16 , 0W-20 , 5W-20 , SN/CF/RC 5W-30 , 10W-30 Grade-1 SN/RC , SN/CF/RC

■製品の概要

キューミック グレード-1 SN シリーズは、排出ガスの低減化や省燃費性能の向上を強化した乗用車用エンジンオイルです。API : SN/RC 規格に採用された高性能ベースオイル（VHVI 基油）に、新たに開発された添加剤をバランス良く配合しており、エンジンへの耐久性と省燃費性能向が期待できます。エンジン性能と環境性能を表した API 規格 SN/RC の認証がされております。

■製品の特長

- i) オイル中のリンの蒸発を抑え、排出ガスによる触媒被毒を低減させ、適合性を向上させております。
- ii) 省資源を背景に省燃費性能の向上と共に、その持続性がより強化されております。
- iii) 高温になるピストンやターボチャージャーでのデポジットを抑制し、スラッジの発生を抑え、エンジンの性能を 100% 発揮します。ターボ積載の小型自動車にも最適です。
- iv) 粘度グレード 5W-30、10W-30 はディーゼル兼用油としても API : CF 仕様の乗用車に適合します。

■代表性状

グレード-1 API		0W-16 SN/RC	0W-20 SN/RC	5W-20 SN/RC	5W-30 SN/CF/RC	10W-30 SN/CF/RC
密度 (15℃)	g/cm ³	0.848	0.846	0.854	0.851	0.853
色 (ASTM)		L2.5	L3.5	L3.5	L3.5	L3.5
引火点 (COC)	℃	228	228	234	228	232
流動点	℃	-45.0	-47.5	-42.5	-42.5	-40.0
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	37.11	44.47	49.80	62.74	70.82
(@100℃)	mm ² /s	7.073	8.501	8.631	10.62	10.68
粘度指数		156	172	152	160	139
CCS	mPa·S	5,824	5,490	5,690	6,228	6,510
		(-35℃)	(-35℃)	(-30℃)	(-30℃)	(-25℃)
酸価	mgKOH/g	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0
塩基価	mgKOH/g	6.6	6.5	6.5	6.2	6.2

■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

※ 4L×6/ケースについてはお問い合わせください。

■消防法上の注意

危険物第4類

第4石油類

危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）