



グレード-1 SN/A3B4 5W-40

Grade-1 SN/A3B4

■製品の概要

キューミック グレード-1 SN/A3B4 5W-40 は、API 規格：SN および ACEA 規格：A3/B4-08 の条件を満たした、ガソリン車・ディーゼル車兼用のエンジンオイルです。

■製品の特長

- i) API 分類でグループⅢの高精製基油と優れた添加剤を用いており、高温せん断性及び高温酸化安定性に優れています。
- ii) 省燃費性が向上、低温低走時においても洗浄性に優れ、スラッジの生成を抑えます。
- iii) ガソリン車は欧州の高級車やスポーツタイプのターボ車等に適合し、ディーゼル車は、DPF（ディーゼル微粒子捕集フィルター）のついていない小型トラックや乗用車に適合しています。直噴式ディーゼルエンジン車にも使用できます。

■代表性状

API ACEA		SN A3/B4-08
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8540
色 (ASTM)		L3.5
引火点 (PM)	℃	240
流動点	℃	-40.0
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	87.23
(@100℃)	mm ² /s	14.49
粘度指数		173
酸価	mgKOH/g	2.30
塩基価	mgKOH/g	7.70
泡立ち試験 Seq. I		0-0
Seq. II		10-0
Seq. III		0-0
CCS	mPa·S	6,300 (-30℃)

■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 4 石油類

危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹸を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）