



インペリアルディーゼル CF 30

Imperial Diesel CF

■製品の概要

キューミック インペリアルディーゼル CF は、自然吸気式、及びターボチャージャー付きエンジン用に導入されたディーゼルオイルです。

各種車輻・建設機械・漁船・発電用ディーゼルなど広く推薦できます。API サービス分類は CF に相当します。

■代表性状

インペリアルディーゼル		30
密度 (15℃)	g/cm ³	0.8942
色 (ASTM)		L2.5
引火点 (COC)	℃	240
流動点	℃	-25.0
動粘度 (@40℃)	mm ² /s	107.6
(@100℃)	mm ² /s	11.94
粘度指数		100
酸価	mgKOH/g	2.0
塩基価	mgKOH/g	8.0

■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 4 石油類

危険等級 III

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）