



## スーパーサイクル FC Super Cycle FC

### ■製品の概要

キューミック スーパーサイクル FC は、JASO 規格 FC に適合するスモークレスタイプの 2 サイクルエンジンオイルです。主として分離潤滑方式のバイクや軽四輪に推薦されます。スモークレスに必要な特殊な基油に各種の添加剤を配合しております。各機械メーカーの推薦混合比（25:1～50:1）にて混合潤滑用としても使用いただけます。

### ■製品の特長

- i) 2 サイクルエンジンのエンジンオイルは、クランクケース内のガソリン蒸気のため粘度が低下しがちですが、本品は、過酷な条件下でエンジン各部を充分潤滑する事が出来ます。
- ii) 構造上オイルがガソリンと共に燃焼室で燃える事は避けられません。従って燃えた後、カーボンやラッカー状の堆積物等が少ない事が必要です。本品は特殊なベースオイルと添加剤の配合に優れた洗浄性を有し、燃焼室内の堆積物を最小限に抑えます。プラグのミスファイア、ポートの閉塞、マフラのつまり等がありません。
- iii) オイルとガソリンがともに燃焼室で燃える為、4 サイクルに比べても排気煙や排気臭が多くなりがちですが、ベースオイルや添加剤の働きにより排気煙や排気臭を最小限に抑えます。

### ■代表性状

JASO		FC
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.8730
色 (ASTM)		GREEN
引火点 (PM)	℃	114
流動点	℃	-25.0
動粘度 (@40℃)	mm <sup>2</sup> /s	44.72
(@100℃)	mm <sup>2</sup> /s	7.294
粘度指数		126
酸価	mgKOH/g	0.14

### ■荷姿

200L ドラム缶

20L ペール缶

1 L×20 /ケース

### ■消防法上の注意

危険物第 4 類

第 3 石油類

危険等級Ⅲ

⚠ 取扱い上の注意	
目に入った時	清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄して下さい。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けて下さい。
皮膚に触れた時	石鹼を使用して水で十分洗い落として下さい。
飲み込んだ時	少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ 1～2 杯の水を飲み、医師の手当てを受けて下さい。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）