



天井カセット・床置パッケージエアコン

■各社各種天井カセットエアコン+空気清浄機 FKJC形

■各社各種床置パッケージエアコン+空気清浄機 FKJF形

特 長

- 空調機メーカー、機種を問わず冷暖房と空気清浄が合体し、天井面のスペースに「ゆとり」が生まれました。
- エアコンを運転すると自動的に空気清浄ユニットが作動し、高性能集じんセル(スーパーサイレントセル)がタバコ煙や粉じん等の0.01 μmの微粒子までを捕集します。
- 集じんセルはスーパーサイレントセルを使用。平行平板型セルのため圧力損失が少なく、エアコンの風量低下はありません。
- エアコンの吸気側に空気清浄ユニットを取付けて、汚れた空気をシャットアウトしますので、エアコンのメンテナンスサイクルが大幅に延長されます。
- 吸込側の化粧パネルまたは、吸込パネルを外すだけで集じんセルの交換が可能で、メンテナンスが容易です。

ご使用上の注意事項

- エアコンを使用しない中間期でも、送風状態で運転してください。
- 暖房時、空調機メーカーによっては自動的に微風となることがあります。設置時、空調機販売店にご相談のうえ、微風運転とならないよう設定してください。
- 既設改造の場合は、エアコンの配管等により設置できないことがあります。
- エアコン送風機に静圧切り替えタップがある機種については、タップ切り替えを実施してください。
- 空気清浄のための風量は、エアコンに左右されます。従って、設置場所により処理風量が不足する場合がありますので、弊社にお問い合わせください。
- 各社各機種への適合機を選定するため、お引合いの場合には弊社までご連絡ください。弊社担当営業がお伺いのうえご相談申し上げます。

製品形番

I 基本形番	II セル列数	III 段 数	IV セルタイプ	V 空調機メーカー	内 容
FKJC					天井カセットエアコン取付形電子式エアクリーナ
FKJF					床置パッケージエアコン前面取付形電子式エアクリーナ
	1				1列
	2				2列
	3				3列
	4				4列
		1			1段
		2			2段
			A4		FCN37A059使用
			A6		FCN37A058使用
			A0		FCN37A049使用
			A5		FCN37A055使用
			W0		FCN37A059+FCN37A055使用
(例) FKJC	2	1	W0	M	空調機メーカーのイニシャル
	I	II	III	IV	V
(例) FKJF	3	2	A0	D	
	I	II	III	IV	V