

車載型LED標識装置

巡回車用起伏標識装置標識用LED標識装置



<表示部起動時>



<表示部格納時>

遠くからでも視認性が高い、320mm角の表示板を使用した起立タイプの標識装置です。緊急時には素早く起立し、後続車へいち早く注意喚気を行い、事故の防止に役立ちます。外観は薄型設計なので、車両美観を損なうことは御座いません。(*1)



<搭載前の本体形状>



<表示部格納時>



<表示部起動時>



<SS326Fシリーズ>

起立時寸法 (mm)	縦 1700 横 1300 奥行 1600
格納時寸法 (mm)	縦 450 横 1300 奥行 1600
表示色	赤色 緑色 橙色(混色)
電源 (V)	DC12V/DC24
消費電力 (VA)	200 (点灯率60%)

寸法は突起物等を除いた値です

(*1) 外部突起物規制への取り組み

平成13年6月、道路運送車両の保安基準等が改正され、国際基準である「乗用車の外部突起に係わる協定期規(第26号)」が導入されました。平成21年1月1日以降の新車より適応対象となっております。(株)ITMは、法令遵守企業として技術基準への製品対応を推進し、より安全な機器をお届けいたします。

適応にあたっては、ご検討車輛の車種や、設置機器により対応方法が異なりますので、弊社営業社員までご相談ください