

セフティ・ガイド・ブロック (誘導安全保護壁)

視認性、耐衝撃に優れた
誘導安全保護壁で危険な所を安全に。

Toagiken co.,ltd.

緩衝効果に大変優れた安全保護壁 (セフティ・ウォール) です。
リサイクル可能なポリエチレン製です。



特徴

安全性

衝突時の衝撃を緩和吸収し、人身・車両・その他の構造物への損傷を軽減します。
接触性の衝突時には、進行方向に復元し、逸脱を防ぎます。
赤/白の鮮やかなコントラストで視認性が高く、衝突事故を減少させます。

利便性

本体下部のドレンにて水抜きを行えば、容易に運搬・撤去・設置が可能になります。
中央部の丸穴にベルトスリングを通し、吊り作業を行えます。(水充填後)
下部凹部にフォークリフトの爪を差し込むことが出来ます。

経済性

ポリエチレン製なので、破損品はリサイクル可能です。
施工・補修が容易なため維持管理コストが少なく済みます。
当社リース資材としてもお取り扱いさせていただいております。

仕様

材質	ポリエチレン製	
色	ホホワイト・レッド	
寸法	中間部	1180*600*900mm
	端末部	1115*600*900mm
厚さ	最小5mm~最大12mm	
重量(水充填前)	中間部	25±5kg
	端末(2N)	13±3kg
	端末(3N)	18±3kg
重量(水充填後)	中間部	225±5kg
	端末(2N)	113±3kg
	端末(3N)	118±3kg

