

反射電柱幕

電柱に巻き付けるため通行に支障がなく、一番危ないところに設置ができ、注意喚起には最高です。

昼間の見え方



夜間の見え方



ゴムバンド4本付属

ゴムバンドは取付取外に便利な短期に適していますが長期使用には樹脂バンドをお勧めします。

仕様

- サイズ: 1500×400mm
- 生地: 反射ターポリン (厚さ0.41t)
反射性能 代表値100cd/lux/
- 加工: 周囲PPロープ入り縫製。ハトメ全8ヶ所
- 付属品: ゴムバンド4本


特徴

- ゴムバンド式ですから脱着自在ワンタッチで簡単に取付け取り外しが可能。筒状に巻いて簡便に持ち運びができます。
- 夜間の反射効果抜群で丈夫な反射材料ですから酷暑酷暑に耐え永い寿命を保ちます。(※高温又は多湿環境での保管時には、商品同士のくっつきを防止するため、間に台紙等を挟むようお願いいたします。)

蛍光反射式、CG反射式等反射形式を選べ、別注製作も1枚からでも受け賜ります。



樹脂バンド取り付け例



樹脂バンド取り付け方法

- 樹脂バンドをハトメに通して、後ろに回します。
- 写真のように金具を通して、バンドを引っ張ってしっかりと締めます。
- バンドを折り返して、止め金具に差込みます。
- バンドをしっかりと締めて、はさみで余った部分をカットします。
- 最後にバンドをしっかりと固定するため、止め金具を上からたたいてつぶします。
- 仕上がりです。