

セフティ・ガイド・ブロック (誘導安全保護壁)

視認性、耐衝撃に優れた
誘導安全保護壁で危険な所を安全に。

緩衝効果に大変優れた安全保護壁（セフティ・ウォール）です。
リサイクル可能なポリエチレン製です。

設置事例

京奈和自動車動 ランプ部



阪神高速道路 高架下 一般道橋梁部



特徴

- 安全性

衝突時の衝撃を緩和吸収し、人身・車両・その他の構造物への損傷を軽減します。
接触性の衝突時には、進行方向に復元し、逸脱を防ぎます。
赤／白の鮮やかなコントラストで視認性が高く、衝突事故を減少させます。
- 利便性

本体下部のドレンにて水抜きを行えば、容易に運搬・撤去・設置が可能になります。
中央部の丸穴にベルトスリングを通し、吊り作業を行えます。（水充填後）
下部凹部にフォークリフトの爪を差し込むことが出来ます。
- 経済性

ポリエチレン製なので、破損品はリサイクル可能です。
施工・補修が容易なため維持管理コストが少なく済みます。
当社リース資材としてもお取り扱いさせていただいております。

仕様

材 質	ポリエチレン製		
色	ホワイト・レッド		
寸 法	中間部	1180*600*900mm	
	端末部	1115*600*900mm	
厚 さ	最小5mm～最大12mm		
重量(水充填前)	中間部	25±5kg	
	端末 (2N)	13±3kg	
	端末 (3N)	18±3kg	
重量(水充填後)	中間部	225±5kg	
	端末 (2N)	113±3kg	
	端末 (3N)	118±3kg	

