

LED車載型回転灯



Toagiken co.,ltd.

明るい3W高輝度LED使用。12/24V兼用だから、車体を選ばずご使用できます。

12V/24V兼用 高輝度LED使用 ラバーマグネット使用 コード長4.5m



車体を傷つけない
ラバーマグネット仕様

外部突起物規制
クリアー製品

LED車載型回転灯
(12/24V兼用タイプ)

型番	色
STMBL-LED 黄	黄色
STMBL-LED 青	青色
STMBL-LED 緑	緑色
STMBL-LED 赤	赤色

電源: DC12V・24V兼用
材質: グローブ/ポリカーボネート
反射鏡: SUS+真空蒸着塗装
LED: 3WLED×1個
外径寸法: 131mm×190×141mm
回転数: 120～140回/分
電源コード: 4.5m
重量: 800g

LEDニコトーチ・120



NICO TORCH 120 VL12R

特長

- LED 32個を配列し、輝度を高め、スムーズな回転動作を実現しました。
- 内部のフレネルレンズとグローブで発光面を大きく実現しました。
- 豊富な機種とオプションを取り揃えています。
- 無線リモコン対応です。(オプション)

発光色 赤 黄 青 緑

φ120
回転灯



VL12R-200WR



VL12R-200WY



VL12R-200WB



VL12R-200WG

分類	型 式 名 (□は色記号)	定格電圧	制御入力	動作(回/分)			ブザー出力	消費電力	質 量
				点 灯	点 滅	回 転			
単色・回転 (注1)	VL12R-012N□	AC/DC 12V	-	-	-	●(140)	-	3.0W	0.55kg
	VL12R-012B□		●	-	-	●	●	3.5W	0.58kg
	VL12R-024N□		-	-	-	●(140)	-	2.0W	0.53kg
	VL12R-024B□	AC/DC 24V	●	-	-	●	●	3.5W	0.56kg
	VL12R-D48N□		●	-	-	●(140)	-	2.0W	0.55kg
	VL12R-D48B□		●	-	-	●	●	3.5W	0.58kg
	VL12R-100N□	DC 48V	-	-	-	●(140)	-	5.0W	0.54kg
	VL12R-100B□		●	-	-	●	●	5.0W	0.54kg
	VL12R-100NP□		-	-	-	●(140)	-	5.5W	0.77kg
	VL12R-200N□	AC 100V	●	-	-	●(140)	-	2.7W	0.73kg
	VL12R-200B□		●	-	-	●	●	4.0W	0.76kg
	VL12R-D24N□		-	-	-	●(140)	-	1.4W	0.53kg
ワイド電源仕様 (単色・回転)	VL12R-D24X□	DC 12～24V	●	-	-	●(140)	●	2.0W	0.55kg
	VL12R-200W□		●	-	-	●(140)	●	1.8W	0.56kg
	VL12R-200X□	AC 100～200V	●	-	-	●(140)	●	2.5W	0.58kg
	VL12R-100NJ2□		-	-	-	●(140)	-	5.5W	1.20kg
人感センサー式		AC 100V	-	-	-	●(140)	-	5.5W	1.20kg

LEDニコトーチ・90



NICO TORCH 90 VL09R

特長

- LEDを効率よく照射するフレネルレンズ構造で視認性を高めた構造です。
- 豊富な機種を取り揃えています。
- ブザー付は57～80dBまでの音量調節ができます。(※3)
- 取付け方法により各種オプション部品が揃っています。

発光色 赤 黄 青 緑

φ90
回転灯



VL09R-200WR



VL09R-200WY



VL09R-200WB



VL09R-200WG

分類	型 式 名 (□は色記号)	定格電圧	制御入力	動作(回/分)			ブザー出力	消費電力	質 量
				点 灯	点 滅	回 転			
単色・回転 (注1)	VL09R-012N□	AC/DC 12V	-	-	-	●(140)	-	1.6W	0.26kg
	VL09R-012B□		●	-	-	●	●	2.0W	0.29kg
	VL09R-024N□		-	-	-	●(140)	-	1.7W	0.27kg
	VL09R-024B□	AC/DC 24V	●	-	-	●	●	2.5W	0.30kg
	VL09R-D48N□		●	-	-	●(140)	-	1.4W	0.26kg
	VL09R-D48B□		●	-	-	●	●	1.6W	0.29kg
	VL09R-100NP□	DC 48V	-	-	-	●(140)	-	1.6W	0.29kg
	VL09R-100B□		●	-	-	●	●	1.6W	0.29kg
	VL09R-200N□		-	-	-	●(140)	-	2.5W	0.32kg
	VL09R-200B□	AC 100V	●	-	-	●(140)	-	1.7W	0.29kg
	VL09R-200G□		●	-	-	●(140)	-	2.5W	0.31kg
	VL09R-D24W□		-	-	-	●(140)	-	0.9W	0.25kg
ワイド電源仕様 (単色・回転)	VL09R-D24X□	DC 12～24V	●	-	-	●(140)	●	1.4W	0.28kg
	VL09R-200W□		●	-	-	●(140)	●	1.5W	0.28kg
	VL09R-200X□	AC 100～200V	●	-	-	●(140)	●	1.8W	0.31kg
	VL09R-200X□		●	-	-	●(140)	●	1.8W	0.31kg