

パワーホース

一部受注生産品



※マークによる解説はP.2を参照

長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格。ねじれ・折れグセが付きにくい。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-50℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

適用流体 水

パワーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
PW-1520L 1G ※1	1mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101804	100	50×50×52	20.0
PW-1520L 2G ※1	2mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101811	50	50×50×52	19.6
PW-1520L 3G ※1	3mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101828	40	52×52×42	22.8
PW-1520L 5G	5mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101835	20	33×64×44	18.9
PW-1520L 10G	10mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101859	10	33×64×44	18.8
PW-1520L 15G	15mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101866	8	32×62×55	22.5
PW-1520L 20G	20mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101873	8	35×69×51	29.7
PW-1520L 30G	30mカット	15×20	グリーン	0.20MPa	101897	4	37×73×32	22.5
PW-1520D 50G	50mドラム	15×20	グリーン	0.20MPa	101019	3	43×43×65	28.9
PW-1824D 50G	50mドラム	18×24	グリーン	0.18MPa	101026	2	46×46×47	27.4
PW-2228D 30G	30mドラム	22×28	グリーン	0.17MPa	101088	3	46×46×65	29.8
PW-2531D 30G	30mドラム	25×31	グリーン	0.13MPa	101095	3	48×48×70	33.1
PW-3238D 30G	30mドラム	32×38	グリーン	0.10MPa	101101	2	51×51×66	27.6
PW-3846D 25G	25mドラム	38×46	グリーン	0.10MPa	101125	2	57×57×64	36.2
PW-2228K 50G	50mカセ	22×28	グリーン	0.17MPa	101033	3	—	45.9
PW-2531K 50G	50mカセ	25×31	グリーン	0.13MPa	101040	3	—	51.5
PW-3238K 50G	50mカセ	32×38	グリーン	0.10MPa	101057	2	—	42.8
PW-3846K 50G	50mカセ	38×46	グリーン	0.10MPa	101071	1	—	34.3

※1 特別注文品です。



▲10mカット品



▲50mドラム巻



▲50mカセ巻