

パワーラホース



※マークによる解説はP.2を参照

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。



材質 PVC

品質 ■構造／単層管チューブ
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度-44℃
■耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
■食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

パワーラホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
PL-1520L 1B	1mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109442	100	50×50×52	20.0
PL-1520L 2B	2mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109459	50	50×50×52	19.6
PL-1520L 3B	3mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109466	40	52×52×42	22.8
PL-1520L 5B	5mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109473	20	33×64×44	18.9
PL-1520L 10B	10mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109480	10	33×64×44	18.8
PL-1520L 15B	15mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109497	8	32×62×55	22.5
PL-1520L 20B	20mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109503	8	35×69×51	29.7
PL-1520L 30B	30mカット	15×20	ブルー	0.23MPa	109510	4	37×73×32	22.5
PL-1520D 50B	50mドラム	15×20	ブルー	0.23MPa	103181	3	44×44×65	28.9
PL-1823D 50B	50mドラム	18×23	ブルー	0.17MPa	103198	3	44×44×65	33.6



▲10mカット品



▲50mドラム巻き

スーパーソフトホース



※マークによる解説はP.2を参照

さわやかなクリアグリーンカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。



材質 PVC

品質 ■構造／単層管チューブ
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度-40℃
■耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
■食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

スーパーソフトホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
SUS-1520L 1G	1mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	141978	100	50×50×52	20.0
SUS-1520L 2G	2mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	141985	50	50×50×52	19.6
SUS-1520L 3G	3mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	141992	40	52×52×42	22.8
SUS-1520L 5G	5mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	142005	20	33×64×44	18.9
SUS-1520L 10G	10mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	142012	10	33×64×44	18.8
SUS-1520L 15G	15mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	142029	8	32×62×55	22.5
SUS-1520L 20G	20mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	142036	8	35×69×51	29.7
SUS-1520L 30G	30mカット	15×20	グリーン	0.22MPa	142043	4	37×73×32	22.5
SUS-1520H 50G	50mブラドラム	15×20	グリーン	0.22MPa	142050	3	44×44×65	30.0
SUS-1823H 40G	40mブラドラム	18×23	グリーン	0.20MPa	142067	3	44×44×65	28.4



▲10mカット品



▲50mブラドラム巻き