

# ハイスーパーホース



※マークによる解説はP.2を参照

鮮やかなグリーンカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-40℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 適合

用途

家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体

水

## ハイスーパーホース 規格表

| 品番           | 長さ     | サイズ<br>(mm) | 色    | 最高使用圧力<br>(環境温度23℃時) | JANコード<br>(4973692) | 1梱入数<br>(本) | ケースサイズ<br>(cm) | C/S重量<br>(kg) |
|--------------|--------|-------------|------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| HS-15 5G     | 5mカット  | 15 ※1       | グリーン | 0.13MPa              | 116037              | 32          | 31×60×67       | 23.7          |
| HS-15 10G    | 10mカット | 15 ※1       | グリーン | 0.13MPa              | 116044              | 16          | 31×60×67       | 23.6          |
| HS-15 20G    | 20mカット | 15 ※1       | グリーン | 0.13MPa              | 116068              | 8           | 35×69×51       | 23.4          |
| HS-15 30G    | 30mカット | 15 ※1       | グリーン | 0.13MPa              | 116075              | 4           | 37×73×32       | 17.8          |
| HS-1519D 50G | 50mドラム | 15 ※1       | グリーン | 0.13MPa              | 116082              | 4           | 44×44×67       | 30.4          |

※1 内径のみ表示



▲10mカット品



▲50mドラム巻き

# ハイパワーホース



※マークによる解説はP.2を参照

肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-50℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 適合

用途

家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体

水

## ハイパワーホース 規格表

| 品番           | 長さ     | サイズ<br>(mm) | 色   | 最高使用圧力<br>(環境温度23℃時) | JANコード<br>(4973692) | 1梱入数<br>(本) | ケースサイズ<br>(cm) | C/S重量<br>(kg) |
|--------------|--------|-------------|-----|----------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| HP-1522D 50R | 50mドラム | 15×22       | レッド | 0.23MPa              | 101187              | 2           | 46×46×44       | 28.1          |
| HP-1825D 50R | 50mドラム | 18×25       | レッド | 0.19MPa              | 101194              | 2           | 46×46×48       | 32.4          |



▲50mドラム巻き