



※マークによる解説はP.2を参照

クリアグリーンホース

流体が見えるライトグリーンカラーの耐圧ホース。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造 / 糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲 / 0~60℃
- 耐寒性 / 脆化温度-44℃
- 耐圧性 / 下記の規格表に記載
- 食品衛生法 (厚生労働省告示第370号) 適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

クリアグリーンホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
CG-1520L 1G	1mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115764	100	48.5×48.5×51	20.2
CG-1520L 2G	2mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115771	50	48.5×48.5×51	19.8
CG-1520L 3G	3mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115788	40	51×51×41	23.1
CG-1520L 5G	5mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115658	20	32×64×43	19.1
CG-1520L 10G	10mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115665	10	30.5×58.5×56	19.1
CG-1520L 15G	15mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115672	8	32×62×49	22.7
CG-1520L 20G	20mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115689	8	32×62×63	30.1
CG-1520L 30G	30mカット	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115696	4	35.5×71×37.5	22.7
CG-1520D 50G	50mドラム	15×20	グリーン	1.1MPa	0.80MPa	115641	3	42.5×42.5×64	29.2



▲10mカット品



▲50mドラム巻き

クリアブルーホース



※マークによる解説はP.2を参照

流体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造 / 糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲 / 0~60℃
- 耐寒性 / 脆化温度-34℃
- 耐圧性 / 下記の規格表に記載
- 食品衛生法 (厚生労働省告示第370号) 適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

クリアブルーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
CB-15195L 5B	5mカット	15 ※1	ブルー	0.83MPa	0.57MPa	141275	32	31.5×64×68.5	26.9
CB-15195L 10B	10mカット	15 ※1	ブルー	0.83MPa	0.57MPa	141282	16	57×57×46	27.1
CB-15195L 20B	20mカット	15 ※1	ブルー	0.83MPa	0.57MPa	141299	8	32×62×63	26.7
CB-15195L 30B	30mカット	15 ※1	ブルー	0.83MPa	0.57MPa	141305	4	35.5×71×37.5	20.1
CB-15195D 50B	50mドラム	15 ※1	ブルー	0.83MPa	0.57MPa	141268	3	42.5×42.5×64	26.1

※1 内径のみ表示



▲10mカット品



▲50mドラム巻き