

ハイポリマーメッシュホース



※マークによる解説はP.2を参照

高重合素材を使用。今までにない弾力を実現した耐圧防藻ホース。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造／糸入り三重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-51℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

ハイポリマーメッシュホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
HM-1520H 50G	50mドラム	15×20	グリーン	1.1MPa	0.57MPa	141503	3	43×43×65	29.5



▲50mドラム巻き

スパイダーホース



※マークによる解説はP.2を参照

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造／糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-37℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

スパイダーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
SD-1520L 5G	5mカット	15×20	グリーン	1.4MPa	0.87MPa	140698	20	32×64×43	19.1
SD-1520L 10G	10mカット	15×20	グリーン	1.4MPa	0.87MPa	140704	10	30.5×58.5×56	19.1
SD-1520L 20G	20mカット	15×20	グリーン	1.4MPa	0.87MPa	140728	8	32×62×63	30.1
SD-1520L 30G	30mカット	15×20	グリーン	1.4MPa	0.87MPa	140735	4	35.5×71×37.5	22.7
SD-1520D 50G	50mドラム	15×20	グリーン	1.4MPa	0.87MPa	140681	3	42.5×42.5×64	29.2
SD-1520D 50Y	50mドラム	15×20	イエロ	1.4MPa	0.87MPa	140742	3	42.5×42.5×64	29.2



▲10mカット品



▲50mドラム巻き(グリーン)