撥水抗菌クリンホース 受注生産品

食品衛生法適合 撥水加工 抗菌剤入り 糸入り耐圧 ノズル用 多種

※マークによる解説はP.2を参照

撥水加工でするりと流れる!ホース内部の綺麗を維持します。

材　質 PVC、ポリエステル糸、オレフィン系エラストマー、PE

品　質
- ■構　造／糸入り三重管ホース
- ■適用環境温度範囲／
- ■適用流体温度範囲／0～60℃
- ■耐寒性／脆化温度−70℃
- ■耐圧性／下記の規格表に記載
- ■食品衛生法（厚生省告示370号）適合

※SIAA規格・国際規格（ISO22196）適合。

SIAA ISO22196 for KOHKIN ホース内層に練込 JP0122096X0009K

用　途 給水用具、散水用具として。浄水器接続にも最適。

適用流体 水

撥水抗菌クリンホース 規格表

品　番	長さ	サイズ（mm）	色	最高使用圧力		JANコード（4973692）	1梱入数（本）	ケースサイズ（cm）	C/S重量（kg）	最小曲げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
HKC-812K 100GR	100mカセ	8×12	グレー	1.8MPa	1.2MPa	171906	1	――	6.5	45mm
HKC-1216K 50GR	50mカセ	12×16	グレー	1.8MPa	0.83MPa	171913	1	――	5.5	63mm
HKC-1520K 50GR	50mカセ	15×20	グレー	1.4MPa	0.73MPa	171920	1	――	7.5	76mm

▲50mカセ巻き（15×20）

抗菌ホース 抗ウイルス加工 受注生産品

抗ウイルス 抗菌剤入り 中黒 目詰まり防止 糸入り耐圧 ノズル用 多種

※マークによる解説はP.2を参照

付着した特定のウイルスの数を減少させホース内層を清潔に保ちます。

材　質 PVC、ポリエステル糸、オレフィン系エラストマー、PP

品　質
- ■構　造／糸入り三重管ホース
- ■適用環境温度範囲／
- ■適用流体温度範囲／0～60℃
- ■耐寒性／脆化温度−70℃
- ■耐圧性／下記の規格表に記載

※SIAA規格・国際規格（ISO22196）適合。

SIAA ISO22196 for KOHKIN ホース内層に練込 JP0122096X0008J

用　途 給水用具、散水用具として。浄水器接続にも最適。

適用流体 水

抗菌ホース 抗ウイルス加工 規格表

品　番	長さ	サイズ（mm）	色	最高使用圧力		JANコード（4973692）	1梱入数（本）	ケースサイズ（cm）	C/S重量（kg）	最小曲げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
KKU-812K 100WG	100mカセ	8×12	ワームグレー	1.7MPa	1.0MPa	171951	1	――	6.5	32mm
KKU-1216K 50WG	50mカセ	12×16	ワームグレー	1.8MPa	0.82MPa	171968	1	――	5.5	60mm
KKU-1520K 50WG	50mカセ	15×20	ワームグレー	1.5MPa	0.76MPa	171975	1	――	7.5	70mm

▲50mカセ巻き（15×20）