

SK耐油ブレードホース



※マークによる解説はP.2を参照

耐圧性と弾力性に優れた油輸送用ホース。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

■構造／糸入り二重管ホース

■適用環境温度範囲／-10～60℃

■適用流体温度範囲／0～60℃

■耐寒性／脆化温度-28℃

■耐圧性／下記の規格表に記載

※食品衛生法(厚生省告示20号)には適合していません。

※JASO規格には適合していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

用途

工場設備、機械設備などの油輸送用として

適用流体

水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油：(食品用途を除く)

SK耐油ブレードホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
TB-611H 80P	80mブラドラム	6×11	ピンク	2.8MPa	1.4MPa	171401	5	42.5×42.5×64	39.2	24mm
TB-915H 40P	40mブラドラム	9×15	ピンク	1.9MPa	1.1MPa	171418	5	42.5×42.5×64	34.0	34mm
TB-1218H 30P	30mブラドラム	12×18	ピンク	1.4MPa	0.90MPa	171425	5	42.5×42.5×64	32.2	57mm
TB-1522H 30P	30mブラドラム	15×22	ピンク	1.2MPa	0.80MPa	171432	3	42.5×42.5×64	27.2	97mm
TB-1926H 30P	30mブラドラム	19×26	ピンク	1.0MPa	0.60MPa	171449	3	42.5×42.5×64	32.5	124mm
TB-2533H 20P	20mブラドラム	25×33	ピンク	0.83MPa	0.50MPa	171456	3	42.5×42.5×64	31.9	150mm



▲30mブラドラム巻き(12×18)

耐油燃料チューブ



※マークによる解説はP.2を参照

流体をしっかりと確認できるクリアタイプ。弾力性に優れた油輸送用ホース。



材質 PVC

品質

■構造／単層管チューブ

■適用環境温度範囲／-10～60℃

■適用流体温度範囲／0～60℃

■耐寒性／脆化温度-49℃(F-16～25は-38℃)

■耐圧性／圧力のかかる用途には適しておりません

※食品衛生法(厚生省告示20号)には適合していません。

※JASO規格には適合していません。

※ブレーキオイルには使用しないで下さい。

用途

小型エンジン、農機具、機械等の配管用チューブとして

適用流体

水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油：(食品用途を除く)

耐油燃料チューブ 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
F-3	40mブラドラム	3×6	ピンク	0.40MPa	106007	6	41×20.5×32.4	7.9	18mm
F-4	40mブラドラム	4×7	ピンク	0.27MPa	106014	6	41×20.5×32.4	9.4	20mm
F-5	40mブラドラム	5×8	ピンク	0.23MPa	106021	6	41×20.5×32.4	10.8	30mm
F-6	20mブラドラム	6×9	ピンク	0.17MPa	106038	6	41×20.5×32.4	6.8	35mm
F-7	20mブラドラム	7×11	ピンク	0.15MPa	106045	6	41×20.5×32.4	10.1	37mm
F-9	15mブラドラム	9×13	ピンク	0.13MPa	106052	6	41×20.5×32.4	9.4	40mm
F-12	10mブラドラム	12×16	ピンク	0.10MPa	106069	6	41×20.5×32.4	8.1	45mm
F-16	25mドラム	16×22	ピンク	0.77MPa	106076	4	38×74×45	25.8	55mm
F-20	15mドラム	20×26	ピンク	0.63MPa	106083	4	38×74×45	19.5	64mm
F-22	15mドラム	22×28	ピンク	0.40MPa	106090	4	38×74×45	20.9	75mm
F-25	15mドラム	25×31	ピンク	0.30MPa	106106	4	38×74×45	23.1	90mm

※ F16以上のサイズはホース表面が筋入りになります。



▲40mブラドラム巻き(4×7)



▲15mドラム巻き(20×26)