

特殊耐寒チューブ



※マークによる解説はP.2を参照

やわらかくて折れにくい産業用配管チューブ。



材質 PVC

品質

- 構造／単層管チューブ
- 適用環境温度範囲／-10～60℃
- 適用流体温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-55℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途

エア用、水抜き用、水盛管用送水チューブとして

適用流体

水

特殊耐寒チューブ 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
T-3	40mブラドラム	3×6	クリアー	0.57MPa	106502	6	41×20.5×32.4	7.9	18mm
T-4	40mブラドラム	4×7	クリアー	0.40MPa	106519	6	41×20.5×32.4	9.4	20mm
T-5	40mブラドラム	5×8	クリアー	0.28MPa	106526	6	41×20.5×32.4	10.8	30mm
T-6	20mブラドラム	6×9	クリアー	0.23MPa	106533	6	41×20.5×32.4	6.8	35mm
T-7	20mブラドラム	7×11	クリアー	0.27MPa	106540	6	41×20.5×32.4	10.1	37mm
T-9	15mブラドラム	9×13	クリアー	0.23MPa	106557	6	41×20.5×32.4	9.4	40mm
T-12	10mブラドラム	12×16	クリアー	0.17MPa	106564	6	41×20.5×32.4	8.1	45mm



▲40mブラドラム巻き(4×7)

シリコンチューブ



※マークによる解説はP.2を参照

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。



材質 シリコンゴム

品質

- 構造／単層管チューブ
- 使用温度範囲／-30～150℃
- 耐寒性／脆化温度-60℃
- 耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途

食品、飲料水、電線保護用として

適用流体

水

シリコンチューブ 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
ST-3	40mブラドラム	3×5	ホワイト	0.15MPa	170961	6	41×20.5×32.4	5.1	12mm
ST-4	40mブラドラム	4×6	ホワイト	0.13MPa	104829	6	41×20.5×32.4	6.1	20mm
ST-5	40mブラドラム	5×7	ホワイト	0.10MPa	170978	6	41×20.5×32.4	7.0	29mm
ST-6	20mブラドラム	6×8	ホワイト	0.10MPa	170985	6	41×20.5×32.4	4.8	38mm
ST-7	20mブラドラム	7×10	ホワイト	0.11MPa	104836	6	41×20.5×32.4	7.5	28mm
ST-10	10mブラドラム	10×13	ホワイト	0.07MPa	104843	6	41×20.5×32.4	5.5	54mm
ST-12	10mブラドラム	12×15	ホワイト	0.06MPa	170992	6	41×20.5×32.4	6.3	77mm
ST-1215D 50W	50mドラム	12×15	ホワイト	0.06MPa	111308	3	47×47×31	14.2	77mm
ST-1520D 30W	30mドラム	15×20	ホワイト	0.08MPa	111568	3	47×47×31	18.3	80mm



▲40mブラドラム巻き(5×7)



▲50mドラム巻き(12×15)