



※マークによる解説はP.2を参照

ドレンホース

道具を使わず接続可能なエアコン用排水ホース。



材質 ポリエチレン

品質 ■構造／単層管チューブ
■使用温度範囲／0～70℃
■耐寒性／脆化温度-30℃
■耐圧性／**圧力のかかる用途には適していません**

用途 エアコン用排水ホースとして

適用流体 水

ドレンホース 規格表

品番	長さ	カフス内径 (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
SKDW16-50D	50mブラドラム	16・18	アイボリー	0.15MPa	130514	6	86×44×67	20.5	23mm
SKDW14-50K	50mカセ	14・16・18	アイボリー	0.22MPa	130552	6	86×44×67	17.1	25mm



▲50mブラドラム巻き



▲50mカセ巻き

シャワーホース

一部受注生産品



※マークによる解説はP.2を参照

弾力性に優れた交換用シャワーホース。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質 ■構造／糸入り二重管ホース
■使用温度範囲／0～60℃
■耐寒性／脆化温度-41℃
■耐圧性／下記の規格表に記載
■食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途 シャワーホース交換用として

適用流体 水

シャワーホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
SW-9145D 50W	50mドラム	9×14.5	ホワイト	1.5MPa	1.2MPa	106939	5	45×45×47	36.1	40mm
SW-1117D 50W ※1	50mドラム	11×17	ホワイト	1.3MPa	1.0MPa	106946	3	45×45×47	28.1	46mm

※1 特別注文品です。



▲50mドラム巻き