

グラウンドフーズ

受注生産品

食品衛生法
適合

食品用

産業用・工業用

環境対策品

UP
糸入り耐圧

多種

クリアタイプ

耐薬性

※マークによる解説はP.2を参照

フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」食品用TPVC系ホース。



材質 TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)、ポリエステル糸

品質

- 構造／糸入り二重管ホース
- 適用環境温度範囲／-10～90℃
- 適用流体温度範囲／0～90℃
- 耐寒性／脆化温度-31℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途 食品用、飲料水用など

関連規格

- ISO 6224: Plastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications-Specification
- JIS K 6330: ゴム及びプラスチック試験方法

適用流体 水・動植物性油(食品用途)

油脂及び脂肪性食品に適合したハイグレード

食品用として課題であった「油脂・脂肪性食品」への適合を実現致しました。(食品衛生法 n-ヘプタン抽出適合)
フタル酸エステル系可塑剤や、環境負荷物質(ビスフェノールAノニルフェノール・重金属等)を安定剤・添加剤に使用しておりません。

食品用・飲料水用として使用可能

食品衛生法(厚生省告示20号)に適合しています。

柔軟性・透明性に優れています

柔軟性と、流体を確認できる透明性を実現しました。

グラウンドフーズ 規格表

品番	長さ	サイズ(mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
GFH-611K 100T ※1	100mカセ	6×11	クリアー	2.2MPa	170480	3	—	26.2	25mm
GFH-8135K 100T ※1	100mカセ	8×13.5	クリアー	2.1MPa	170497	2	—	24.3	32mm
GFH-915K 100T ※1	100mカセ	9×15	クリアー	1.8MPa	170503	2	—	29.6	37mm
GFH-1016K 100T ※1	100mカセ	10×16	クリアー	1.7MPa	170510	2	—	32.1	40mm
GFH-1218K 100T ※1	100mカセ	12×18	クリアー	1.5MPa	170527	1	—	18.5	43mm
GFH-1522K 50T ※1	50mカセ	15×22	クリアー	1.2MPa	170534	2	—	26.6	60mm
GFH-1926K 50T ※1	50mカセ	19×26	クリアー	0.97MPa	170541	2	—	32.4	77mm

※1 特別注文品です。



▲50mカセ巻き(19×26)