

抗菌クリアホース 一部受注生産品



※マークによる解説はP.2を参照

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える抗菌耐圧ホースです。



材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造／糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-44℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水



抗菌剤が配合されているので、大腸菌や黄色ブドウ球菌などに対しホース全体に抗菌効果があります。抗菌クリアホースは、抗菌 JIS Z 2801に適合した「SIAA」規格適合製品で、国際標準化機構ISO 22196規格にも承認されています。

※「SIAA」マークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

サンプル	大腸菌 (初期菌数:2.3×10 ⁵)		黄色ブドウ球菌 (初期菌数:2.2×10 ⁵)	
	24時間後	抗菌活性値	24時間後	抗菌活性値
無加工ホース	1.4×10 ⁷	—	3.5×10 ⁵	—
抗菌クリアホース	1.6×10 ²	4.9	9.6×10 ²	2.5
対照区菌数	2.1×10 ⁷	—	2.5×10 ⁶	—

抗菌製品技術協議会(SIAA)では、抗菌活性値が“2”以上あれば抗菌製品として認証され「SIAA」マークを表記することができます。

※抗菌活性値“2”以上とは、初期菌数が24時間後に2桁以上菌数が下がることを指し示します。

●試験実施機関・・・(財)日本紡績検査協会

抗菌クリアホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
KC-15195L 1G ※1	1mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141640	100	48.5×48.5×51	18.1
KC-15195L 2G ※1	2mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141657	50	48.5×48.5×51	17.7
KC-15195L 3G ※1	3mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141664	40	51×51×41	20.6
KC-15195L 5G	5mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141671	32	31.5×64×68.5	26.9
KC-15195L 10G	10mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141688	16	57×57×46	27.1
KC-15195L 20G	20mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141695	8	32×62×63	26.7
KC-15195L 30G	30mカット	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141701	4	35.5×71×37.5	20.1
KC-15195D 50G	50mドラム	15 ※2	グリーン	0.77MPa	0.60MPa	141633	3	42.5×42.5×64	26.1

※1 特別注文品です。

※2 内径のみ表示。



▲10mカット品



▲50mドラム巻き