

プラリール用ツインネットホース



※マークによる解説はP.2を参照

ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース。



材 質 PVC、ポリエステル糸

品 質

- 構 造／糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-40℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載

用 途 リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

プラリール用ツインネットホース 規格表

品 番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
PRST-1216L 10B	10mカット	12×16	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142562	16	57×57×46	22.5
PRST-1216L 20B	20mカット	12×16	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142579	8	32×62×63	21.9
PRST-1216L 30B	30mカット	12×16	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142586	4	35.5×71×37.5	15.9
PRST-1216H 60B	60mブラドラム	12×16	ブルー	0.90MPa	0.70MPa	142388	3	42.5×42.5×64	26.5



▲10mカット品



▲60mブラドラム巻き

ガーデン耐圧防藻ホース



※マークによる解説はP.2を参照

中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース。



材 質 PVC、ポリエステル糸

品 質

- 構 造／糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-32℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載

用 途 家庭用給水用具、家庭用散水用具として

適用流体 水

ガーデン耐圧防藻ホース 規格表

品 番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)
				環境温度23℃時	環境温度60℃時				
GTB-15195L 10T	10mカット	15 ※1	クリアー	0.62MPa	0.48MPa	143033	16	57×57×46	27.1
GTB-15195L 20T	20mカット	15 ※1	クリアー	0.62MPa	0.48MPa	143040	8	32×62×63	26.7
GTB-15195L 30T	30mカット	15 ※1	クリアー	0.62MPa	0.48MPa	143057	4	35.5×71×37.5	20.1
GTB-15195D 50T	50mドラム	15 ※1	クリアー	0.62MPa	0.48MPa	143064	3	43×43×64	26.1

※1 内径のみ表示



▲10mカット品



▲50mドラム巻き