

撥水抗菌クリンホース 受注生産品



※マークによる解説はP.2を参照

撥水加工ですりりと流れる!ホース内部の綺麗を維持します。



材質 PVC、ポリエステル糸、オレフィン系エラストマー、PE

品質

- 構造／糸入り三重管ホース
- 適用環境温度範囲／
- 適用流体温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-70℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生省告示370号)適合

※SIAA規格・国際規格(ISO22196)適合。



用途 給水用具、散水用具として。浄水器接続にも最適。

適用流体 水

撥水抗菌クリンホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
HKC-812K 100GR	100mカセ	8×12	グレー	1.8MPa	1.2MPa	171906	1	—	6.5	45mm
HKC-1216K 50GR	50mカセ	12×16	グレー	1.8MPa	0.83MPa	171913	1	—	5.5	63mm
HKC-1520K 50GR	50mカセ	15×20	グレー	1.4MPa	0.73MPa	171920	1	—	7.5	76mm



▲50mカセ巻き(15×20)

抗菌ホース 抗ウイルス加工 受注生産品



※マークによる解説はP.2を参照

付着した特定のウイルスの数を減少させホース内層を清潔に保ちます。



材質 PVC、ポリエステル糸、オレフィン系エラストマー、PP

品質

- 構造／糸入り三重管ホース
- 適用環境温度範囲／
- 適用流体温度範囲／0～60℃
- 耐寒性／脆化温度-70℃
- 耐圧性／下記の規格表に記載

※SIAA規格・国際規格(ISO22196)適合。



用途 給水用具、散水用具として。浄水器接続にも最適。

適用流体 水

抗菌ホース 抗ウイルス加工 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
KKU-812K 100WG	100mカセ	8×12	ワームグレー	1.7MPa	1.0MPa	171951	1	—	6.5	32mm
KKU-1216K 50WG	50mカセ	12×16	ワームグレー	1.8MPa	0.82MPa	171968	1	—	5.5	60mm
KKU-1520K 50WG	50mカセ	15×20	ワームグレー	1.5MPa	0.76MPa	171975	1	—	7.5	70mm



▲50mカセ巻き(15×20)