

環境保護対策ホース

グラウンドエス



※マークによる解説はP.2を参照

フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホース。



材 質 TPVC (熱可塑性塩化ビニール樹脂)

品 質

- 構 造 / 単層管ホース
- 適用環境温度範囲 / -10~90℃
- 適用流体温度範囲 / 0~90℃
- 耐寒性 / 脆化温度-38℃
- 耐圧性 / 圧力のかかる用途には適していません
- 食品衛生法 (厚生労働省告示第370号) 適合

用 途 散水用、農業用、食品用、飲料水用など

適用流体 水 (食品用途: 油脂・脂肪性食品を除く)

フタル酸・環境負荷物質不使用ホース

フタル酸エステル系可塑剤や環境負荷物質 (ビスフェノールA、ノニルフェノール・重金属等) を安定剤・添加剤に使用していません。

食品用・飲料水用として使用可能

食品衛生法 (厚生省告示20号) に適合しています。

※但し、油脂及び脂肪性食品を除きます。

耐熱性に優れています

従来のホースに比べ熱さに強く、環境温度90℃まで耐えることができます。(従来品は60℃まで)

グラウンドエス 規格表

品 番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力 (環境温度23℃時)	JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	最小曲 げ半径
GS-1520D 50B	50mドラム	15×20	ブルー	0.31MPa	170138	3	44×44×65	28.9	63mm
GS-1824D 50B	50mドラム	18×24	ブルー	0.27MPa	170282	2	46×46×47	27.4	85mm



▲50mドラム巻き