DOOR SERIES

JQA-QMA16376
JQA-EM7694

MS
CM009

本社・本社工場（第1・第2工場）

I N D E X

ハードグラスドア〈スタンダードタイプ〉 P.3

ハードグラスドア〈コンビタイプ〉 P.4

ハードグラスドア〈コーナータイプ〉 P.5

ハードグラスドア〈スライドタイプ〉 P.6

スリムランス P.7・8

スリムA P.9

大型ガラス強化ドア〈ハードビッググラスドア〉 P.10

クイックドア P.11・12

アールドア P.13・14

ガラスムーブスクリーン P.15・16

センターロックドア P.17・18

ハードグラスドア・スリムランス・クイックドア用 フィックス P.19・20

シーリングガード P.21・22

ハード印コーナー金具 ハーディフロアヒンジ P.23

グラビティヒンジドア・スプリングヒンジドア P.24

ラミハードドア・ハードペアグラスドア P.25・26

ハードグラスドアの開閉について P.27

用途・形式・関連部品について P.28

ガラススクリーンについて（カーテン方式・セミカーテン方式） P.29・30

ステンレス標準フロントサッシについて（スイング・スライド用） P.31・32

施工例 P.33～38

● ドア1枚につき、子鍵は3本付です。