6
ハードグラスドア〈スライドタイプ〉

安全設計のドアを軽量・高精度化。エンジンメーカー各社の機種を、ご予算に応じてご設定いただけます

● アルミ芯フレームの採用で、高精度で軽量のドアを実現。
開閉装置への負担を軽減しました。
● フリーハンガー方式ですので、各メーカーの自動ドアエンジンに取付けることができます。

国内標準の自動ドア用ガラスドア

ハードグラスドア〈スライドタイプ〉　品番：DPT- SL

■ 標準仕様
● ガラス：透明ハードグラス（強化ガラス）12 mm
● フレーム：ステンレス（SUS304）ヘアライン　アルミニウムアルマイト仕上芯材
● ハンガー：フリーハンガー　● 錠　前：オプション参考　位 置：両面下
● 振れ止め：樹脂製２ケ所

■ オプション仕様
● フレーム：ステンレス（SUS304）鏡面・焼付着色・カラーステン他
● その他：省エネパーツを上下フレームに取付け可能

■ ガラスオプション適合仕様
● タペストリー　● セラカラー　● ラミハード（合わせガラス）　● その他意匠ガラス

◆用途：ホテル、病院、公共施設、店舗、銀行など、人の出入りの頻繁なエントランスに自動ドアエンジンと組み合わせて。また、オリジナル仕様の手動式スライドドアとしてもご使用いただけますので、室内にも最適です。

	DW × DH (mm)
最大寸法	1600 × 3000
最小寸法	535 × 1700

● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
● 設計風圧力の前提条件：基準風速 約34m/s

■ご注意
● オプション仕様につきましては、お問い合わせください。
● 両面にシリンダー錠を使用した場合は引き残しが生じます。（フラット錠を除く）

■錠前オプション

種　類	メーカー	品　番
フラット錠	美　和	TRU ※
	ゴ ー ル	BGU
	ユーシン・ショウワ	326・326F ※
シリンダー錠	美　和	TRT
	ゴール	2510
	ユーシン・ショウワ	325G
		8027

（この品番に関してはデッドボルト芯基本70mm ※は100 mm）

ハードグラスドアにPRO装着できます。
（スタンダード・スライドタイプ）
強化ガラスドアの弱点 コバ面を強力ガード

※詳細はP.21をご覧ください。