9

わずか12mm、アルミカマチドア

スリムA

ドアを、エントランスを、シェイプアップ!

- スタイリッシュなデザイン。見付12mmスリムなたて框。新断面部材で低コストを実現。
- フレームは5色のカラーバリエーション。
- 強化ガラスを標準装備。通常の板ガラスの3～5倍の衝撃強度を持つ強化ガラスを標準仕様しています。また、万一破損しても粒状の破片になりますので事故を最小限に食い止めます。
- 密閉性の高い省エネパーツ。
  戸先、戸尻、下框、上框（スライドタイプのみ）にそれぞれ省エネパーツを装備し、隙間を無くします。室内の空気を逃がさず、冷房、暖房効果を維持、エネルギーロスを低減、大変経済的です。また、埃、塵、汚れた外気の流入を防ぎます。

■錠前オプション

種　類	メーカー	品　番
フラット錠	美　和	TRU ※
	ゴ ー ル	BGU
	ユーシン・ショウワ	326・326F ※
シリンダー錠	美　和	TRT
	ゴ ー ル	2510
	ユーシン・ショウワ	325G
		8027

（この品番に関してはデッドボルト芯基本85mm ※は115mm）

フレーム標準色

標準5色のバリエーションの中からお選びください。

スタイリッシュドア

スリムA　品番：**SLA-SL**（スライド）**SLA-S**（スイング）

■ガラスオプション適合仕様

● タペストリー　● セラカラー　● ラミハード（合わせガラス）　● その他意匠ガラス

SWING TYPE　スイング（開き戸）タイプ



戸先・戸尻用



下框用

SLIDE TYPE　スライド（引き戸）タイプ

片引き用（戸先用）

戸尻用

引き分け用







■標準仕様

項　目		スライドタイプ	スイングタイプ
最大寸法	8mm	(DW) 1000 × (DH) 2000	−
	10mm	(DW) 1200 × (DH) 2500	(DW) 1000 × (DH) 2500
	12mm	(DW) 1600 × (DH) 3000	(DW) 1600 × (DH) 2700
最小寸法		(DW)　460 × (DH) 1700	(DW)　500 × (DH) 1700
デッドボルト芯		85mm	←
開閉用パーツ		フリーハンガー・振れ止め	アーム（軸芯70mm）・トップピボット受
框	上下	見付 82mm　見込 26mm	←
	たて框	見付 12mm　見込 32mm	←
	仕上	アルミ電解着色（ホワイト・ブラック・シルバー・ブロンズ・ステンカラー）	←
省エネパーツ		框周囲四辺　標準	たて框・下框部　標準

●上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
●設計風圧力の前提条件：基準風速 約34m/s

◆用途：病院、ビル、銀行、店舗、レストランなど、幅広い用途にご使用いただけます。

■オプション仕様

項　目	スライドタイプ	スイングタイプ
錠　前	ガラス扉用錠前各種　シリンダー錠・箱錠	←
デッドボルト芯	美和 TRU ユーシン・ショウワ326・326Fは115mm、他は85mm	←
框仕上	焼付塗装	←