

アールドア

- エントランスをゴージャスに演出するだけでなく、建物全体のイメージアップにつながります。
- 平面構成の開口部とはひと味違う、シンボリックで存在感のある開口部が構成できます。
- アールドアの全商品に、アールハードグラス（曲げ強化ガラス）を標準装備しました。
- 開口部の安全設計指針にも適合しています。
- 強化ガラスタイプアールドア、スリムランスアールドア、クイックアールドア、の3タイプをご用意。それぞれの中から用途や目的に合ったドアをお選びください。
- 円形の風除室をはじめ、さまざまなバリエーションの開口部に応用していただけます。



スリムランスアールドア〈スライドタイプ〉 品番: SR-RSL

■ 標準仕様

- ガラス：透明アールハードグラス（曲げ強化ガラス）10mm
- フレーム：表面仕上：ステンレス（SUS304）ヘアライン
上下框見付：85mm 上下框見込：30mm
たて框見付：12mm たて框見込：32mm
- 錠 前：種類：ゴール / 位置：両面下：デッドボルト芯：85mm
- ハンガー：固定ハンガー
- 振れ止め：2ヶ所

■ オプション仕様

- フレーム：ステンレス（SUS304）鏡面・焼付着色他
- 錠 前：種類：美和TRT 他

	DW × DH (mm)	R寸法 (mm)
最大寸法	1200 × 2500	10000
最小寸法	600 × 1800	1200

● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

クイックアールドア〈スライドタイプ〉 品番: QD-RSL

■ 標準仕様

- ガラス：透明アールハードグラス（曲げ強化ガラス）10mm
- フレーム：表面仕上：ステンレス（SUS304）ヘアライン
上下框見付：85mm 上下框見込：30mm
たて框見付：12・15・20・25mm たて框見込：32mm
- 錠 前：種類：ゴール / 位置：両面下 / デッドボルト芯：85mm
- ハンガー：固定ハンガー
- 振れ止め：2ヶ所

■ オプション仕様

- フレーム：ステンレス（SUS304）鏡面・焼付着色他
- 錠 前：種類：美和TRT 他

	DW × DH (mm)	R寸法 (mm)
最大寸法	1200 × 2500	10000
最小寸法	600 × 1800	1200

● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。

■ クイックRドアたて框バリエーション

たて框見付	クイックRドア スライドタイプ
12 mm	QD-RSL-A
15 mm	QD-RSL-B
20 mm	QD-RSL-C
25 mm	QD-RSL-E

