

強化ガラスドア用フロアヒンジ一覧表 / INDEX

ドア開閉様式	品番		最大ドア寸法 W x H (m/m)	備考	項
	ストップ付	ストップなし			
中心吊 ●内外自由開 ●一方開  ●内外自由開  ●一方開	TS1200N	T1200N	762 x 2134	超薄型 (本体厚 38.5 mm)	3
	TS1300N	T1300N	914 x 2438		
	TS1400N	T1400N	1067 x 2438		
	MS1200N	M1200N	762 x 2134	薄型 (本体厚 54.5 mm)	4
	MS1300N	M1300N	914 x 2438		
	MS1400N	M1400N	1067 x 2438		
	HS100N	H100N	762 x 2134	スリム型 (本体厚 49.5 mm)	5
	HS101N	H101N	914 x 2134		
	HS200NS	H200NS	610 x 2134	コンパクト型 (室内ドア用) (本体厚 49.5 mm)	6
	HS200N	H200N	762 x 2134		

→ ※ Aタイプも対応可能です。

フロアヒンジ本体取替可能商品 (セメントケースは付いておりません)

ドア開閉様式	品番		最大ドア寸法 W x H (m/m)	備考	項
	ストップ付	ストップなし			
中心吊 ●内外自由開 ●一方開	S1200N	1200N	762 x 2134	薄型 (本体厚 54.5 mm)	7
	S1300N	1300N	914 x 2438		
	S1400N	1400N	1067 x 2438		
	S1200NF	1200NF	762 x 2134	フリータイプ	8
	S1300NF	1300NF	914 x 2438		
	S1400NF	1400NF	1067 x 2438		

→ ※ Aタイプも対応可能です。

強化ガラスドア用防滴型フロアヒンジ一覧表

ドア開閉様式	品番		最大ドア寸法 W x H (m/m)	備考	項
	ストップ付	ストップなし			
中心吊 ●内外自由開 ●一方開	WP・TS1200A	WP・T1200A	762 x 2134	超薄型 (本体厚 38.5 mm)	9
	WP・TS1300A	WP・T1300A	914 x 2438		
	WP・TS1400A	WP・T1400A	1067 x 2438		
	WP・MS1200A	WP・M1200A	762 x 2134	薄型 (本体厚 54.5 mm)	10
	WP・MS1300A	WP・M1300A	914 x 2438		
	WP・MS1400A	WP・M1400A	1067 x 2438		
	WP・HS200AS	WP・H200AS	610 x 2134	コンパクト型 (室内ドア用) (本体厚 49.5 mm)	11
	WP・HS200A	WP・H200A	762 x 2134		

強化ガラスドア用ピボットヒンジ一覧表

中心吊	4G	914 x 2134	12
	T110N / T110A	1067 x 2438	13

- 商品説明/部品図..... 2
- フレーム落下防止トップピボット..... 14
- 石張り仕様/じゅうたん張り仕様フロアヒンジ..... 15
- フロアヒンジ取扱いについて..... 17
- フロアヒンジ商品保証について..... 18