

の合わせガラスです。



ハードグラス工業(株)の
ラミハード防犯マークです。



安心への配慮を重ねた
合わせガラスのマークです。

■ 合わせが可能なガラス

ガラスの種類	強化ガラス	倍強度ガラス	熱処理ガラス	熱線吸収ガラス
	フロート板ガラス (3~19ミリ)	網入ガラス	フロストガラス	セラカラー
組み合わせ	型板ガラス (霞3ミリ、4ミリ、6ミリ)	ハードドットガラス	加工等必要なガラス	エッチングガラス
	構成するガラスは、同一の呼び厚さガラスとします。			
	やむを得ず、異なった呼び厚さのガラスを組み合わせる場合、そのガラスの呼び厚さの差を以下の範囲に抑える必要があります。			
	○型板ガラスを用いる場合：2ミリ以内			
	○その他の場合：4ミリ以内、または、板厚2ランク以内			

注1) 型板ガラスと型板ガラスとの組み合わせは製造できません。

注2) 霞ガラスと強化(熱処理)ガラスとの組み合わせは製造できません。

■ 合わせガラス製品の種類と寸法一覧表【PVB仕様】

品種(商品名)	素板呼び厚さの合計 (mm)	構成素板/呼び厚さ (mm)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)
フロートラミハード	6	3 + 3	1500 × 2400	250 × 400
	8	4 + 4	1800 × 2400	
	10	5 + 5	2400 × 3600	
	12	6 + 6	2400 × 4000	
	16	8 + 8		
	20	10 + 10		
	24	12 + 12	2400 × 3000	
30	15 + 15	2400 × 2500		
強化ラミハード	8	4 + 4	1350 × 2000	250 × 400
	10	5 + 5	1800 × 2400	
	12	6 + 6	2200 × 3000	
	16	8 + 8	2400 × 4000	
	20	10 + 10		
	24	12 + 12		
	30	15 + 15	2400 × 3000	
38	19 + 19	2400 × 2500		
フロートラミハード 乳白	6	3 + 3	1500 × 1800	250 × 400
	8	4 + 4	1500 × 2800	
	10	5 + 5		
	12	6 + 6	1500 × 3500	
	16	8 + 8		
	20	10 + 10		
	24	12 + 12	1500 × 3000	
30	15 + 15	1500 × 2400		
強化ラミハード 乳白	8	4 + 4	1500 × 1800	250 × 400
	10	5 + 5	1500 × 2400	
	12	6 + 6	1500 × 3000	
	16	8 + 8		
	20	10 + 10	1500 × 3400	
	30	15 + 15	1500 × 3000	

注1) 最大寸法をこえる場合は製造できません。

注2) 3枚以上の多重合わせガラスの際はご相談ください。



■ 合わせガラス製作フロー

