



安心への配慮を重ねた
合わせガラスのマークです。

■ ドットバリエーション

●ドット

■スクエア

★スター

6mm / 7mm / 10mm

6mm / 7mm / 10mm

★ 7mm / 11mm

※上記以外のオリジナルデザイン(イニシャル・マーク・ロゴタイプ等)も可能です。ご相談ください。

■ ドットカラーバリエーション

■ホワイト

■イエロー

■グリーン

■ブルー

■ブリック

■ブラック

■乳白

6mm 7mm 10mm

■ドットサイズ3種類
ドットのサイズは6mm, 7mm, 10mm(バイピッチ)があります。

※上記以外のカラー配色(コーポレートカラー等)も可能です。

■ ドットバリエーション(オプション)(別途)

※オリジナル柄に関しましては、営業にお問い合わせください。



■ 制作仕様範囲

範囲	組み合わせ						
	寸法	PT10+PT10			PT12+PT12		
参考寸法	WxH	厚み	重量	耐荷重(単板)	厚み	重量	耐荷重(単板)
	300 x 300	21mm	4.5kg	1770kgf	25mm	5.4kg	2500kgf
	600 x 600	21mm	18.0kg	930kgf	25mm	21.6kg	1350kgf
	900 x 900	21mm	40.5kg	740kgf	25mm	48.6kg	1100kgf
	1100 x 1100	21mm	60.5kg	500kgf	25mm	72.6kg	1000kgf

■ 特別仕様範囲

寸法: 最小 100 x 350mm
最大 1100 x 2250mm
ガラス板厚: PT6~PT19

※耐荷重は、中央(20cmx20cm)集中荷重です。
※割れた時の安全を考慮して強化単板で計算しております。計算上の数値であり、保証値ではありません。

