

ハードグラスドア 〈コーナータイプ〉




●コーナー金具

ハード印コーナー金具もご用意しています。P.23をご参照ください。



■ 注意

オプション仕様につきましては、
お問い合わせください。



●各部サイズ

- コーナー金具KD2
- トップピボット受け金具を内蔵しています。
- 軸芯70mm(調整可能)
- コーナー金具KD4
- フロアヒンジ用アームを内蔵しています。
- 軸芯70mm(調整可能)
- コーナー金具KDN-8
- 錠前=美和TRTを内蔵しています。
- デッドボルト芯70mm



	DW × DH (mm)
最大寸法	1200 × 2550
最小寸法	400 × 1200

●コーナー金具の接着仕様は上記を参照ください。

ワイドなガラス面積。
金属部分の最も少ないタイプです。

- 強化ガラスを知り尽くしたハードグラス工業ならではの技術で、金属部分を最小限におさえました。
- 錠前金具が付いたコーナーⅢ型も用意しています。
- フレームのないガラス面積を最大限に生かし、透視性はバツグン。ガラススクリーンにぴったりフィットします。
- 開口部の安全設計指針にも適合しています。



強化ガラスを最大限に活かしたガラスドア

ハードグラスドア〈コーナーⅡ型タイプ〉 品番: **DPT-C2**

■ 標準仕様

- ガラス：透明ハードガラス（強化ガラス）12 mm
- フレーム：ステンレス（SUS304）ヘアライン
- 把手穴：ピッチ 425 又は 130 mm 2つ穴 穴径16 mm
- アーム：強化ガラスドア用アーム

■ オプション仕様

- フレーム：ステンレス鏡面・焼付着色他
- 把 手 穴：各種把手に対応可能
- コーナー金具：ハード印コーナー金具も用意しております。P.23をご参照ください。

■ ガラスオプション適合仕様

- タペストリー ● ラミハード（合わせガラス） ● その他意匠ガラス

◆用途：ガラススクリーンの開口部、ビル風除室、店舗ショーウィンドーやショールームの搬入口など。また、屋内パーティションにも最適です。

■コーナー金物の接着仕様

	DW × DH (mm)				
最大寸法	1200 × 2550	DW	DH	ガラス厚	コーナー金具
最小寸法	400 × 1200				W 見込
● 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。		1067	2700	12	165 29
		1219	2700		250 29

- 上記サイズを超える場合は、お問い合わせください。
- 設計風圧力の前提条件：基準風速 約34m/s

- DH2550迄は、従来品にて対応。

ハードグラスドア〈コーナーⅢ型タイプ〉

 品番: **DPT-C3**

※コーナーⅡ型に下部錠前金具をセットしたタイプです。