

25

ハード印コーナー金具 ハーディクラウン フロアヒンジ



安定性と美しさを追求 ハード印コーナー金具



ガラスの美しさを最大限に ハード印コーナー金具

■標準仕様

- 本 体：ステンレス（SUS 304）
- 仕 上：ヘアライン・鏡面（オプション）
- 本体強化ガラスとの接着タイプなので、ビス穴等がないため美しい仕上がりです。
- 防犯面でも威力を発揮します。

機能性と耐久性を極めたハーディクラウンフロアヒンジ

HARD GLASS DOOR

FLOOR HINGE



- 開口部の強化ガラスドアとフロアヒンジをトータルで、一貫生産の実現化に成功。
- 強化ガラスドアの機能性と耐久性を高めるハーディクラウンフロアヒンジ。
- 安定性を重視、ドアの開閉をスムーズにします。
- コストパフォーマンスに優れた商品群。
- 本体厚38.5mmの超薄型も取り揃え、薄いスラブにも対応可能。

■標準仕様

- トップピボット上本体：アルミ+鉄
- トップピボット下本体：鉄
- アーム：鉄製型打鍛造
- 本体：鋳鉄 開閉速度調整付
- セメントケース：鉄
- トッププレート・フロアプレート：ステンレスSUS304



■ご注意

- ドアの大きさによりタイプ（品番）が異なります。別紙カタログをご参照ください。

タイプ別本体厚

- 超薄型（本体厚 38.5mm）
- 薄型（本体厚 54.5mm）
- スリム型（本体厚 49.5mm）
- コンパクト型（本体厚 49.5mm）〈室内ドア用〉

