SR078

Shinko シンコー株式会社







DEMING L/L

従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。耐パンク性もUPし、タウンユースに最適です。

1本巻　タイヤのみ

サイズ	ETRTO	カラー	発注コード				JANコード	
22X1　3/8 W/O	37-501	ﾌﾞﾗｯｸ	K－20				4965345	702544
		ｸﾞﾚｰ	K－21				4965345	702582
		W/BK	K－22				4965345	702599
24X1　3/8 W/O	37-540	ｸﾞﾚｰ	K－25				4965345	702384
26X1　3/8 W/O L/L	37-590	ﾌﾞﾗｳﾝ	K－88				4965345	702278
		ｱﾒ/黒	K－28				4965345	702261
27X1　3/8 W/O L/L	37-630	ﾌﾞﾗｳﾝ	K－89				4965345	700175
		ｱﾒ/黒	K－31				4965345	700168

タ･チペア巻

サイズ	ETRTO	カラー	発注コード				JANコード	
22X1　3/8 W/O	37-501	ﾌﾞﾗｯｸ	K－109				4965345	731346
		W/BK	K－167				4965345	731391
		ｸﾞﾚｰ	K－349				4965345	704043
24X1　3/8 W/O	37-540	ﾌﾞﾗｯｸ	K－110				4965345	730332
		ｱﾒ/黒	K－170				4965345	730363
		W/BK	K－111				4965345	730394
		ｸﾞﾚｰ	K－350				4965345	704050
26X1　3/8 W/O	37-590	ﾌﾞﾗｯｸ	K－112				4965345	730233
		W/BK	K－113				4965345	730295
		ｱﾒ/黒	K－114				4965345	730264
		黒/茶	K－171				4965345	730288
27X1　3/8 W/O	37-630	ﾌﾞﾗｯｸ	K－115				4965345	730134
		W/BK	K－116				4965345	730196
		ｱﾒ/黒	K－117				4965345	730165
		黒/茶	K－172				4965345	730189

SR154

Shinko シンコー株式会社



DEMING JETDAI II NEUE

電動アシスト車・荷積みが多い人に最適なタフモデル

①進化したトレッド
独立ブロックトレッドが接地面に対して、しなやかに動くことで
グリップ力と乗り心地を向上させ、快適で安定した走行を向上

②リム打ちパンク防止抑制機
サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し
高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑えます。

③リム打ちパンク防止抑制機
リムラインプロテクターでリム際ゴムの潰れを守り
更なるリム打ちパンクを抑えます。

④トレッドパターンに横滑り防止機能採
トレッドパターンに滑り止めシボを採用し
コーナリング時に路面とのスリップを防ぎます

⑤ゴム配合強化で耐摩耗性U
トレットゴムのM/C用タイヤ配合採用で耐摩耗性能200%UP
（当社製品L/Lシリーズと社内摩耗テスト対比）



②



④



①



③



⑤

1本巻　タイヤのみ

サイズ	ETRTO	カラー	発注コード				JANコード	
26X1　1/2 W/O　L/Z	40-590	ﾌﾞﾗｯｸ	K－181				4965345	700045

タ･チペア巻

サイズ	ETRTO	カラー	発注コード				JANコード	
20X1　3/4 W/O　L/Z	47-451	ﾌﾞﾗｯｸ	K－232				4965345	731407
22X1　3/4 W/O L/Z	47-501		K－233				4965345	731414
24X1　1/2 W/O L/Z	40-540		K－234				4965345	731421
26X1　1/2 W/O L/Z	40-590		K－235				4965345	731438
27X1　1/2 W/O L/Z	40-630		K－241				4965345	731445