

 ノーマル(レッド) ブラック(モトーン)	700C フロント ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(ノーマル) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 100、ハブ軸長(mm): 108 QR長(mm): 133、リムタイプ: クリンチャー リムサイズ: 622x15C(700C)、リム材質: アルミ リム高/幅(mm): 24/20.8、スポーク数: 20 スポーク太さ: 2.0、スポーク形状: ラウンド 対応タイヤ: クリンチャー・700C 平均重量 (QR/リムテープ含まず): 822g	700C リア 8/9/10s ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(ノーマル) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 130 ハブ軸長(mm): 141、QR長(mm): 163 リムタイプ: クリンチャー、リムサイズ: 622x15C(700C) リム材質: アルミ、リム高/幅(mm): 24/20.8 スポーク数: 24、スポーク太さ: 2.0 スポーク形状: ラウンド、対応タイヤ: クリンチャー・700C 平均重量 (QR/リムテープ含まず): 1078g
700C フロント ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(モトーン) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 100 ハブ軸長(mm): 108、QR長(mm): 133 リムタイプ: クリンチャー、リムサイズ: 622x15C(700C) リム材質: アルミ、リム高/幅(mm): 24/20.8 スポーク数: 20、スポーク太さ: 2.0 スポーク形状: ラウンド、対応タイヤ: クリンチャー・700C 推奨タイヤ幅: 19-28C、平均重量 (QR/リムテープ含まず): 822g	700C リア 8/9/10s ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(モトーン) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 130 ハブ軸長(mm): 141、QR長(mm): 163 リムタイプ: クリンチャー、リムサイズ: 622x15C(700C) リム材質: アルミ、リム高/幅(mm): 24/20.8 スポーク数: 24、スポーク太さ: 2.0 スポーク形状: ラウンド、対応タイヤ: クリンチャー・700C 平均重量 (QR/リムテープ含まず): 1078g	700C フロント ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(ノーマル) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 100 ハブ軸長(mm): 108、QR長(mm): 133 リムタイプ: クリンチャー、リムサイズ: 622x15C(700C) リム材質: アルミ、リム高/幅(mm): 24/20.8 スポーク数: 20、スポーク太さ: 2.0 スポーク形状: ラウンド、対応タイヤ: クリンチャー・700C 平均重量 (QR/リムテープ含まず): 1078g
700C リア 8/9/10s ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(ノーマル) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 130 ハブ軸長(mm): 141、QR長(mm): 163 リムタイプ: クリンチャー、リムサイズ: 622x15C(700C) リム材質: アルミ、リム高/幅(mm): 24/20.8 スポーク数: 24、スポーク太さ: 2.0 スポーク形状: エアロ、対応タイヤ: クリンチャー・700C 推奨タイヤ幅: 19-28C、平均重量 (QR/リムテープ含まず): 1078g	700C フロント ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(モトーン) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 100 ハブ軸長(mm): 108、QR長(mm): 133 リムタイプ: クリンチャー、リムサイズ: 622x15C(700C) リム材質: アルミ、リム高/幅(mm): 24/20.8 スポーク数: 20、スポーク太さ: 2.0 スポーク形状: エアロ 対応タイヤ: クリンチャー・700C	700C リア 8/9/10s ※10Sはスベアーサーが必要、ブラック(モトーン) 推奨タイヤ幅: 23-32C 対応カセットスプロケット: 8/9/10スピード オーバーロックナット寸法(mm): 130 ハブ軸長(mm): 141 QR長(mm): 163、リムタイプ: クリンチャー リムサイズ: 622x15C(700C)、リム材質: アルミ リム高/幅(mm): 24/20.8、スポーク数: 24 スポーク太さ: 2.0、スポーク形状: エアロ 対応タイヤ: クリンチャー・700C 推奨タイヤ幅: 19-28C 平均重量 (QR/リムテープ含まず): 1078g
700C フロント リムタイプ: クリンチャー リム材質: アルミ リムサイズ: 622-17C / 高さ 24mm / 幅 23.2mm 推奨タイヤサイズ: 700x23C~32C スポーク本数: 20 オーバーロックナット寸法: 100mm アクスルタイプ: クイックリリース 対応ブレーキ: リムブレーキ QR軸長: 133mm 参考重量: 805g (QR/リムテープ含まず)	700C リア 10/11sp リムタイプ: クリンチャー リム材質: アルミ リムサイズ: 622-17C / 高さ 24mm / 幅 23.2mm 推奨タイヤサイズ: 700x23C~32C スポーク本数: 24 オーバーロックナット寸法: 130mm アクスルタイプ: クイックリリース 対応ブレーキ: リムブレーキ、対応スピード: 10/11スピード QR軸長: 163mm 参考重量: 1092g (QR/リムテープ含まず)	リムテープ700C 622 X 16mm
700C フロント OLD 100mm リム高 24mm 重量 770g 推奨タイヤ幅: 23-32C	700C リア 10/11sp リムタイプ: クリンチャー リム材質: アルミ リムサイズ: 622-17C / 高さ 24mm / 幅 23.2mm 推奨タイヤサイズ: 700x23C~32C スポーク本数: 20 オーバーロックナット寸法: 130mm アクスルタイプ: クイックリリース 対応ブレーキ: リムブレーキ 対応スピード: 10/11スピード QR軸長: 163mm 参考重量: 1057g (QR/リムテープ含まず)	リムテープ700C 622 X 18mm
700C フロント センターロック E-ス DISC チューブレス/クリンチャー、12mm7ヶセルは付属無し リムタイプ: チューブレス、リム材質: アルミ リムサイズ: 622-19C / 高さ 19mm / 幅 24.6mm 推奨タイヤサイズ: 700x28C~45C スポーク本数: 24、オーバーロックナット寸法: 100mm アクスルタイプ: 12mm E-THRU ※アクスルシャフトは付属しません、対応ブレーキ: DISCブレーキ ローターマウント: センターロック 参考重量 890g (QR/リムテープ含まず)	700C リア 10/11sp センターロック E-ス DISC チューブレス/クリンチャー、12mm7ヶセルは付属無し リムタイプ: チューブレス リム材質: アルミ リムサイズ: 622-19C / 高さ 19mm / 幅 24.6mm 推奨タイヤサイズ: 700x28C~45C スポーク本数: 24 オーバーロックナット寸法: 142mm 対応ブレーキ: DISCブレーキ ローターマウント: センターロック 対応スピード: 10/11スピード 参考重量: 1090g (QR/リムテープ含まず)	リムテープ700C 622 X 20mm
フロント 700Cディスク クリンチャー、アルミ、ブラック ■ディスクブレーキ用700Cロードホイール。■メンテナンス性が高く、様々な天候下で高い制動力を誇るディスクブレーキ専用。■センターロック・ローターマウント。■ディスクブレーキ専用。 リムタイプ: クリンチャー、リム材質: アルミ リムサイズ: 622-17C / H: 24mm, W: 23mm 推奨タイヤサイズ: 700x25C~38C スポーク本数: 28、オーバーロックナット寸法: 100mm DISCローターマウントタイプ: センターロック QR軸長: 133mm 平均重量 (QR/リムテープ含まず): 982g	リア 700Cディスク ■ディスクブレーキ用■メンテナンス性が高く、様々な天候下で高い制動力を誇る■リアエンド幅は135mmを採用。■センターロック・ローターマウント。■対応カセットスプロケット: 10/11スピード (スベアーサーを使用することで10Sに対応。)、カラー: ブラック、リムタイプ: クリンチャー、リム材質: アルミ、リムサイズ: 622-17C / H: 24mm, W: 23mm、推奨タイヤサイズ: 700x25C~38C、スポーク本数: 28、オーバーロックナット寸法: 135mm、DISCローターマウントタイプ: センターロック、対応スピード: 10/11スピード、適応スプロケットタイプ: カセット方式、QR軸長: 168mm、平均重量 (QR/リムテープ含まず): 1177g	
27.5インチ フロント ■コストパフォーマンスに優れたクリンチャーモデル。■ワイリムによる高い剛性をキープしつつ軽量化を実現。■センターロック・ローターマウント。■ディスクブレーキ専用。 ■サイズ: 27.5インチ/650B (584x24C)、リムタイプ: クリンチャー、リム材質: アルミニウム リムサイズ: 584x24C / 高さ 21mm / 幅 29.6mm 推奨タイヤサイズ: 27.5x2.0~2.4、スポーク本数: 24 オーバーロックナット寸法: 100mm アクスルタイプ: 15mm E-THRU ※アクスルシャフトは付属しません、対応ブレーキ: DISCブレーキ、ローターマウント: センターロック、参考重量: 936g	27.5インチ フロント ■ディスクブレーキ専用。■サイズ: 27.5インチ/650B (584x24C) リムタイプ: クリンチャー、リム材質: アルミニウム リムサイズ: 584x24C / 高さ 21mm / 幅 29.6mm 推奨タイヤサイズ: 27.5x2.0~2.4 スポーク本数: 24、オーバーロックナット寸法: 100mm アクスルタイプ: QR (クイックリリース) 対応ブレーキ: DISCブレーキ ローターマウント: センターロック 参考重量: 962g	27.5インチ リア ■ディスクブレーキ専用。■サイズ: 27.5インチ/650B (584x24C) リムタイプ: クリンチャー リムサイズ: 584x24C / 高さ 21mm / 幅 29.6mm 推奨タイヤサイズ: 27.5x2.0~2.4、スポーク本数: 24 オーバーロックナット寸法: 135mm アクスルタイプ: QR (クイックリリース) 対応ブレーキ: DISCブレーキ ローターマウント: センターロック 対応スピード: 8-10 / MTB11スピード 適応スプロケットタイプ: カセット方式 参考重量: 1147g
リムテープ26インチ 559 X 20mm		