

 <p>ノーマル(レッド) ブラック(モトーン)</p>	<p><b>700C フロント</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>	<p><b>700C リア 8/9/10s</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>
<p><b>700C フロント</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>	<p><b>700C リア 8/9/10s</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>	<p><b>700C フロント</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>
<p><b>700C リア 8/9/10s</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>	<p><b>700C フロント</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>	<p><b>700C リア 8/9/10s</b></p> <p>※10Sはスベークサーが必要、ブラック(ノーマル) エアロスポーク、推奨タイヤ幅23-32C 対応カセットスプロケット:8/9/10スピード フリー材質: スティール、オーバーロックナット寸法(mm):130 ハブ軸長(mm):141、QR長(mm):163 リム材質:アルミ、リム高/幅(mm):24/20.8 スポーク数:24、スポーク太さ:2.0 スポーク形状:ラウンド、対応タイヤ:クリンチャー700C 推奨タイヤ幅:19-28C、平均重量(QR/リムテープ含まず):822g</p>
<p><b>700C フロント</b></p> <p>リムタイプ:クリンチャー リム材質:アルミ リムサイズ:622-17C / 高さ24mm / 幅23.2mm 推奨タイヤサイズ:700x23C~32C スポーク本数:20 オーバーロックナット寸法:100mm アクスルタイプ:クイックリリース 対応ブレーキ:リムブレーキ QR軸長:133mm 参考重量:805g(QR/リムテープ含まず)</p>	<p><b>700C リア 10/11sp</b></p> <p>リムタイプ:クリンチャー リム材質:アルミ リムサイズ:622-17C / 高さ24mm / 幅23.2mm 推奨タイヤサイズ:700x23C~32C スポーク本数:20 オーバーロックナット寸法:130mm アクスルタイプ:クイックリリース 対応ブレーキ:リムブレーキ、対応スピード:10/11スピード QR軸長:163mm 参考重量:1092g(QR/リムテープ含まず)</p>	<p><b>リムテープ700C</b></p> <p>622 X 16mm</p>
<p><b>700C フロント</b></p> <p>OLD 100mm リム高24mm 重量170g 推奨タイヤ幅23-32C</p>	<p><b>700C リア 10/11sp</b></p> <p>リムタイプ:クリンチャー リム材質:アルミ リムサイズ:622-17C / 高さ24mm / 幅23.2mm 推奨タイヤサイズ:700x23C~32C スポーク本数:20 オーバーロックナット寸法:130mm アクスルタイプ:クイックリリース 対応ブレーキ:リムブレーキ 対応スピード:10/11スピード QR軸長:163mm 参考重量:1057g(QR/リムテープ含まず)</p>	<p><b>リムテープ700C</b></p> <p>622 X 18mm</p>
<p><b>700C フロント センターロック E-ス</b></p> <p>DISC チュープレス/クリンチャー、12mm7ヶ所は付属無し リムタイプ:チュープレス、リム材質:アルミ リムサイズ:622-19C / 高さ19mm / 幅24.6mm 推奨タイヤサイズ:700x28C~45C スポーク本数:24、オーバーロックナット寸法:100mm アクスルタイプ:12mm E-THRU ※アクスルシャフトは付属しません、対応ブレーキ:DISCブレーキ ローターマウント:センターロック 参考重量:890g(QR/リムテープ含まず)</p>	<p><b>700C リア 10/11sp センターロック E-ス</b></p> <p>DISC チュープレス/クリンチャー、12mm7ヶ所は付属無し リムタイプ:チュープレス リム材質:アルミ リムサイズ:622-19C / 高さ19mm / 幅24.6mm 推奨タイヤサイズ:700x28C~45C スポーク本数:24 オーバーロックナット寸法:142mm 対応ブレーキ:DISCブレーキ ローターマウント:センターロック 対応スピード:10/11スピード 参考重量:1090g(QR/リムテープ含まず)</p>	<p><b>リムテープ700C</b></p> <p>622 X 20mm</p>
<p><b>フロント 700Cディスク</b></p> <p>クリンチャー、アルミ、ブラック ■ディスクブレーキ用700Cロードホイール。■メンテナンス性が高く、様々な天候下で高い制動力を誇るディスクブレーキ専用。■センターロック、ローターマウント。■ディスクブレーキ専用。 リムタイプ:クリンチャー、リム材質:アルミ リムサイズ:622-17C / H:24mm、W:23mm 推奨タイヤサイズ:700x25C~38C スポーク本数:28、オーバーロックナット寸法:100mm DISCローターマウントタイプ:センターロック QR軸長:133mm 平均重量(QR/リムテープ含まず):982g</p>	<p><b>リア 700Cディスク</b></p> <p>■ディスクブレーキ専用■メンテナンス性が高く、様々な天候下で高い制動力を誇る■リアエンド幅は135mmを採用。■センターロック、ローターマウント。■対応カセットスプロケット:10/11スピード(スベークサーを使用することで10Sに対応。)、カラー:ブラック、リムタイプ:クリンチャー、リム材質:アルミ、リムサイズ:622-17C / H:24mm、W:23mm、推奨タイヤサイズ:700x25C~38C、スポーク本数:28、オーバーロックナット寸法:135mm、DISCローターマウントタイプ:センターロック、対応スピード:10/11スピード、適応スプロケットタイプ:カセット方式、QR軸長:168mm、平均重量(QR/リムテープ含まず):1177g</p>	<p><b>リムテープ700C</b></p> <p>622 X 20mm</p>
<p><b>27.5インチ フロント</b></p> <p>■コストパフォーマンスに優れたクリンチャーモデル。■クイックリリースによる高い剛性をキープしつつ軽量化を実現。■センターロック、ローターマウント。■ディスクブレーキ専用。 ■サイズ:27.5インチ/650B(584x24C)、リムタイプ:クリンチャー、リム材質:アルミニウム リムサイズ:584x24C / 高さ21mm / 幅29.6mm 推奨タイヤサイズ:27.5x2.0~2.4、スポーク本数:24 オーバーロックナット寸法:100mm アクスルタイプ:15mm E-THRU ※アクスルシャフトは付属しません、対応ブレーキ:DISCブレーキ、ローターマウント:センターロック、参考重量:936g</p>	<p><b>27.5インチ フロント</b></p> <p>クイックリリース付属、ロッキング付属してません ■ディスクブレーキ専用。 ■サイズ:27.5インチ/650B(584x24C) リムタイプ:クリンチャー、リム材質:アルミニウム リムサイズ:584x24C / 高さ21mm / 幅29.6mm 推奨タイヤサイズ:27.5x2.0~2.4 スポーク本数:24、オーバーロックナット寸法:100mm アクスルタイプ:QR(クイックリリース) 対応ブレーキ:DISCブレーキ ローターマウント:センターロック 参考重量:962g</p>	<p><b>27.5インチ リア</b></p> <p>■ディスクブレーキ専用。クイックリリース付属 ロッキング付属してません リムタイプ:クリンチャー リムサイズ:584x24C / 高さ21mm / 幅29.6mm 推奨タイヤサイズ:27.5x2.0~2.4、スポーク本数:24 オーバーロックナット寸法:135mm アクスルタイプ:QR(クイックリリース) 対応ブレーキ:DISCブレーキ ローターマウント:センターロック 対応スピード:8-10 / MTB11スピード 適応スプロケットタイプ:カセット方式 参考重量:1147g</p>
<p><b>リムテープ26インチ</b></p> <p>559 X 20mm</p>		