

LEDオートライトヘッド シルバ	発売コード	モデルNo.	JANコード	LEDオートライトヘッド ブラック	発売コード	モデルNo.	JANコード	LEDオートライトヘッド シルバ	発売コード	モデルNo.	JANコード
	B-299	LP-X103	4965345 465715		B-301	LP-X101	4965345 465920		B-302	LP-X101	4965345 465937
LPX103J2AS 救急パッケージ 2端子専用 停止時点灯機能付 在庫限り廃盤				LPX101HJ2AL 救急パッケージ 2端子専用 在庫限り廃盤 ■暗くなると自動で点灯、ハブダイナモ対応のLEDオートライト。 ■端子の種類:2線式(J2) ■取付位置:ブロックダイナモステー ■対応ハブダイナモ:6V-2.4W ■カラー:ブラック				LPX101HJ2AS 救急パッケージ 2端子専用 在庫限り廃盤 ■暗くなると自動で点灯、ハブダイナモ対応のLEDオートライト。 ■端子の種類:2線式(J2) ■取付位置:ブロックダイナモステー ■対応ハブダイナモ:6V-2.4W ■カラー:シルバー ※取付には別途ボルトやブラケット等が必要になる場合があります。			
	B-303	LP-X101	4965345 465944		X1576	LP-C2207C	4965345 115764		X1577	LP-C2207C	4965345 115771
LPX101HJ2AW 救急パッケージ 2端子専用 在庫限り廃盤				LPX2207CJ2AL 救急パッケージ ■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。 ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:センターステー ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W ブラック				LPX2207GJ2AW 救急パッケージ ホワイト ■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。 ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:センターステー ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W			
	X1578	LP-C2207B	4965345 115788		X1579	LP-C2207B	4965345 115795		X1580	LP-C2200	4965345 115801
LPC2207BJ2AG 救急パッケージ ブラック/ブラック ■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。 ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:バスケット(カゴ)下 ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W				LPC2207BJ2AL 救急パッケージ カゴ下取付 1W LED J2-A端子 6V-0.9W ブラック/シルバー				LPC2200SJ2AL 救急パッケージ ブラックリフレクター一体型 ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:ブロックダイナモステー ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W			
	X1581	LP-C2200	4965345 115818		X1948	LP-C2201	4965345 119489		X1949	LP-C2201	4965345 119496
LPC2200SJ2AS 救急パッケージ ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:ブロックダイナモステー ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W ■カラー:シルバー				LPC2201BJ2AG 救急パッケージ ■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。 ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:バスケット(カゴ)下 ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W				LPC2201BJ2AL 救急パッケージ ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:バスケット(カゴ)下 ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W			
	X1950	LP-C2201	4965345 119502		X1951	LP-C2201	4965345 119519				
LPC2201SJ2AG 救急パッケージ ライトステー取付グレイ J2-A端子 6V-0.9W(1W)				LPC2201SJ2AL 救急パッケージ ■HILMO(ヘルモ)＝常時点灯タイプ、消灯不可。 ■1W高輝度LED/ワイド配光。 ■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。 ■端子の種類:2線式(J2-A) ■取付位置:ブロックダイナモステー ■対応ハブダイナモ:6V-0.9W ■カラー:ブラック							
	X-964	SM-SH10	4550170 151041		X-965	SM-SH11	4550170 151034		X-966	SM-SH12	4550170 151027
Y42U9802A ■SPD-SL用クリート。 ■固定モードタイプ。 ■SH10レッドは固定モードタイプで、クリートを取付けた角度にシューズも固定されます。 ■足首への負担が大きくなりますが、パワーロスを極力抑えたいコンペティブな走りに適しています。 ■ボルト締付トルク:5~6Nm ※シマノシューズ				Y42U9801A ■SPD-SL用クリート。 ■セルフアライニングモードタイプ。 ■SH11イエローはセルフアライニングモードで、シューズの固定角に約6度の余裕を持たせてあります。 ■足首に若干の余裕がで、負担も少なくなるのでツーリングやロングライド等に適しています。 ■ボルト締付トルク:5~6Nm ※シマノシューズ				Y40B9814A フロントセンターボッティングモード			
	X1420	SM-SH20	4524667 933731		X1558	SM-SH45	4524667 428725		X-968	SM-SH51	4550170 151072
Y40B98150 ■SPD-SLクリートとシューズの間に挟み、両側の長さの違いを調整するスペーサー。 ■挿ねて使用することで、1mm~5mmまで高さ調整が可能です。				ESMSH45 ■SPD-SL用クリートカバー。 ■レース会場やちょっとした観光でバイクから降りる時に役立ちます。 ■接地面にレッドパターンを採用し歩きやすく、着脱も簡単。 ■対応モデル:SM-SH10, SM-SH11, SM-SH12				Y4249820A ナットなし シングルリリース ■SPD-SL用クリート、フロントセンターボッティングモードモデル。 ■左右に1度フローティングで、従来の赤と黄色のクリートの中間の可動域を採用したモデル。 ■イエローは動きすぎ、でも固定はしっかりと、とゆう方がオススメです。 ■ボルト締付トルク:5~6Nm ※シマノシューズ			
	X-969	SM-SH58	4550170 151058		X-970	SM-SH56	4550170 151065		X1925	SM-SH51	4550170 151089
Y41S9809A ナットあり ■SPD用クリート ■多方向に解除できるマルチリリースタイプ。 ■ボルト締付トルク:5~6Nm ※シマノシューズ				Y41S9810A ■SPD用クリート ■多方向に解除できるマルチリリースタイプ。 ■ナットなしモデル。 ■ボルト締付トルク:5~6Nm ※シマノシューズ				Y4249822A ナットあり シングルリリース 旧品版 X-967 ■SPD用クリート ■かかとを外側にひねった場合のみ解除できるシングルリリースタイプ。 ■ボルト締付トルク:5~6Nm ※シマノシューズ			