LEDオートライトヘッド シルバー

発注コード	モデルNo.	JANコード	
B-299	LP-X103	4965345	465715

LPX103J2AS

敷島パッケージ

2端子専用
停止時点灯機能付

在庫限り廃盤

LEDオートライトヘッド ブラック

発注コード	モデルNo.	JANコード	
B-301	LP-X101	4965345	465920

LPX101HJ2AL

敷島パッケージ

2端子専用

在庫限り廃盤
■暗くなると自動で点灯、ハブダイナモ対応のLED オートライト。
■端子の種類:2線式(J2)
■取付位置:ブロックダイナモステー
■対応ハブダイナモ:6V-2.4W
■カラー:ブラック

LEDオートライトヘッド シルバー

発注コード	モデルNo.	JANコード	
B-302	LP-X101	4965345	465937

LPX101HJ2AS

敷島パッケージ

2端子専用
在庫限り廃盤
■暗くなると自動で点灯、ハブダイナモ対応のLED オートライト。
■端子の種類:2線式(J2)
■取付位置:ブロックダイナモステー
■対応ハブダイナモ:6V-2.4W
■カラー:シルバー
※取付には別途ボルトやブラケット等が必要になる場合があります。

LEDオートライト ホワイト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
B-303	LP-X101	4965345	465944

LPX101HJ2AW

敷島パッケージ

2端子専用

在庫限り廃盤

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1576	LP-C2207C	4965345	115764

LPC2207CJ2AL

敷島パッケージ
■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。
■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:センターステー
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W
ブラック

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1577	LP-C2207C	4965345	115771

LPC2207CJ2AW

敷島パッケージ
ホワイト
■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。
■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:センターステー
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1578	LP-C2207B	4965345	115788

LPC2207BJ2AG

敷島パッケージ

ブラック/ブラック
■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。
■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:バスケット(カゴ)下
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1579	LP-C2207B	4965345	115795

LPC2207BJ2AL

敷島パッケージ

カゴ下取付
1W LED
J2-A端子 6V-0.9W
ブラック/シルバー

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1580	LP-C2200	4965345	115801

LPC2200SJ2AL

敷島パッケージ

ブラック リフレクター一体型
■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:ブロックダイナモステー
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1581	LP-C2200	4965345	115818

LPC2200SJ2AS

敷島パッケージ

■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:ブロックダイナモステー
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W
■カラー:シルバー

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1948	LP-C2201	4965345	119489

LPC2201BJ2AG

敷島パッケージ

■スポーツバイクにマッチするスタイリッシュなデザイン。
■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:バスケット(カゴ)下
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1949	LP-C2201	4965345	119496

LPC2201BJ2AL

敷島パッケージ

■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:バスケット(カゴ)下
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1950	LP-C2201	4965345	119502

LPC2201SJ2AG

敷島パッケージ

ライトステー取付 グレイ
J2-A端子
6V-0.9W(1W)

LEDオートライト

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1951	LP-C2201	4965345	119519

LPC2201SJ2AL

敷島パッケージ

■HILMO(ヒルモ)=常時点灯タイプ、消灯不可。
■1W高輝度LED/ワイド配光。
■JIS(日本工業規格)適合反射板付き。
■端子の種類:2線式(J2-A)
■取付位置:ブロックダイナモステー
■対応ハブダイナモ:6V-0.9W
■カラー:ブラック

SPD-SL クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X-964	SM-SH10	4550170	151041

Y42U9802A

■SPD-SL用クリート。
■固定モードタイプ。
■SH10レッドは固定モードタイプで、クリートを取付けた角度にシューズも固定されます。
■足首への負担が大きくなりますが、パワーロスを極力抑えたいコンペティブな走りに適しています。
■ボルト締付トルク:5～6Nm ※シマノシューズ

SPD-SL クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X-965	SM-SH11	4550170	151034

Y42U9801A

■SPD-SL用クリート。
■セルフアライニングモードタイプ。
■SH11イエローはセルフアライニングモードで、シューズの固定角に約6度の余裕を持たせてあります。
■足首に若干の余裕ができ、負担も少なくなるのでツーリングやロングライド等に適しています。
■ボルト締付トルク:5～6Nm ※シマノシューズ

SPD-SL クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X-966	SM-SH12	4550170	151027

Y40B9814A

フロントセンターピボッティングモード

クリートスペーサー

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1420	SM-SH20	4524667	933731

Y40B98150

■SPD-SLクリートとシューズの間に挟み、両脚の長さの違いを調整するスペーサー。
■重ねて使用することで、1mm～5mmまで高さ調整が可能です。

クリートカバー

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1558	SM-SH45	4524667	428725

ESMSH45

■ SPD-SL用クリートカバー
■ レース会場やちょっとした観光でバイクから降りるときに役立ちます。
■ 接地面にトレッドパターンを採用し歩きやすく、着脱も簡単。
■ 対応モデル:SM-SH10, SM-SH11, SM-SH12

SPD クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X-968	SM-SH51	4550170	151072

Y4249820A

ナットなし
シングルリリース
■SPD-SL用クリート、フロントセンターピボッティングモードモデル。
■左右に1度フローティングで、従来の赤と黄色のクリートの中間の可動域を採用したモデル。
■イエローは動きすぎ、でも固定はちょっと、とゆう方にオススメです。
■ボルト締付トルク:5～6Nm ※シマノシューズ

SPD クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X-969	SM-SH56	4550170	151058

Y41S9809A

ナットあり
■SPD用クリート
■多方向に解除できるマルチリリースタイプ。
■ボルト締付トルク:5～6Nm ※シマノシューズ

SPD クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X-970	SM-SH56	4550170	151065

Y41S9810A

■SPD用クリート
■多方向に解除できるマルチリリースタイプ。
■ナットなしモデル。
■ボルト締付トルク:5～6Nm ※シマノシューズ

SPD クリート

発注コード	モデルNo.	JANコード	
X1925	SM-SH51	4550170	151089

Y4249822A

ナットあり シングルリリース
旧品版 X-967
■SPD用クリート
■かかとを外側にひねった場合のみ解除できるシングルリリースタイプ。
■ボルト締付トルク:5～6Nm ※シマノシューズ